



Router Balanceador con Función SD-WAN, PoE+ hasta 54 Watts, Hasta 2 Servicios de Internet y hasta 100 clientes con desempeño de 600 Mbps

SKU: RG-EG105G-P-V3 Marca: RUIJIE Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$2,008.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p>El Router Balanceador con Función SD-WAN RG-EG105G-PV3 de Ruijie es una solución ideal para empresas que buscan optimizar su conectividad y gestión de red. Este dispositivo combina funcionalidades avanzadas con un diseño compacto y eficiente. Con un consumo máximo de energía de 54 watts y un diseño compacto para montaje en rack o escritorio, el RG-EG105G-PV3 es una opción versátil y confiable para una red robusta y fácil de gestionar.</p> </div> <!-- Sección de características con grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Imagen de características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <!-- Lista de características generales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Excretorio/ Pared / Charola en Rack <li style='margin-bottom: 5px;*>Líneas ISP Soportadas: Hasta 2 servicios de Internet <li style='margin-bottom: 5px;*>Modos de operación: Router, Balanceador, AC <li style='margin-bottom: 5px;*>Sesiones: Hasta 20,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>SD-WAN: Hasta 8 Sucursales / 24 Túneles / hasta 80Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración a través: Interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o en red local), plataforma cloud (remoto) <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: Un WAN Gigabit, un LAN/WAN PoE Gigabit y 3 LAN PoE Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 3 años </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de especificaciones en cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Desempeño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de Clientes: Hasta 100 recomendados <li style='margin-bottom: 5px;*>Throughput: 600 Mbps Normal Mode / 1,000 Mbps Turbo Mode <li style='margin-bottom: 5px;*>VPNs: IPsec, WireGuard, L2TP, PPTP, y OpenVPN / *Desempeño de 20-190 Mbps / *Túneles 8-16 <li style='margin-bottom: 5px;*>VLANs: Hasta 16 segmentos de Red <li style='margin-bottom: 5px;*>Reyee APs Soportados: 32 en Modo Router / 300 en Modo AC <p style='font-size: 14px; margin-top: 10px;*>*Notas: Rango general, Ver dato específico para cada protocolo.</p> </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 54V - 1.11A (60W) / PoE Out 802.3at (Budget 54W) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 206.5mm x 108.5mm x 28mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.406 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura en Operación: 0° a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección Eléctrica: ±4KV <li style='margin-bottom: 5px;*>Memoria Flash: 32MB <li style='margin-bottom: 5px;*>SD RAM: 128MB <li style='margin-bottom: 5px;*>CPU: 880Mhz*2 </div> <!-- Contenido del Paquete --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Pieza Router modelo: RG-EG105G-PV3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de Alimentación DC 54V - 1.11A <li style='margin-bottom: 5px;*>Guía rápida de instalación </div> </div> <!-- Sección de información adicional en cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Documentación y Firmware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Hoja de Especificaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Especificaciones de Hardware <li style='margin-bottom: 5px;*>Firmware </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Accesorios Sugeridos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Charola para rack 1 unidad: S-CH-19X1U <li style='margin-bottom: 5px;*>Rack de Pared: LP-REP-1205-CH </div> <!-- Enlaces Útiles --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Enlaces Útiles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruijie Cloud <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruijie APP: Android / iOS <li style='margin-bottom: 5px;*>Manuales y Guías Rápidas </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> </div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración en la nube sin costos adicionales recurrentes
Característica 2	Bloqueo de aplicaciones y sitios web por políticas corporativas
Característica 3	Hasta 20,000 sesiones concurrentes para tráfico empresarial
Característica 4	SD-WAN con 8 sucursales y 24 túneles a 80 Mbps
Característica 5	Montaje flexible en escritorio, pared o rack estándar
Característica 6	Balanceo automático entre 2 servicios de internet