



Router Balanceador de Carga Multi-Wan, 1 puerto LAN 10/100 Mbps, 1 puerto WAN 10/100 Mbps, 3 puertos Auto configurables LAN/WAN, Sesiones Concurrentes 30,000 para Negocios Pequeños y Medianos

SKU: TL-R480T Marca: TP-LINK Categoría: Routers / Balanceadores

\$1,049.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Router balanceador de carga diseñado para pequeñas y medianas empresas que requieren alta disponibilidad de conectividad. Integra hasta 4 puertos WAN con balanceo avanzado de carga, permitiendo agregar múltiples enlaces de internet para incrementar el ancho de banda agregado y establecer redundancia activa. Soporta 30,000 sesiones concurrentes, suficiente para redes de trabajo medianas con múltiples usuarios simultáneos. Incluye servidor PPPoE integrado para autenticación centralizada de usuarios, control de ancho de banda basado en IP para asignar recursos según políticas de uso, y firewall con filtrado web avanzado junto con protección contra ataques DDoS y ARP spoofing. Compatible con múltiples protocolos de conexión a ISP: IP dinámico, IP estático, PPPoE, L2TP y PPTP.

Características Generales

- 4 puertos WAN con balanceo de carga avanzado y respaldo
- Capacidad de 30,000 sesiones concurrentes
- 1 puerto LAN 10/100 Mbps + 1 puerto WAN 10/100 Mbps + 3 puertos auto-configurables LAN/WAN
- Control de banda ancha basado en dirección IP
- Firewall integrado con filtrado web avanzado
- Protección contra ataques DDoS y ARP
- Servidor PPPoE para gestión de cuentas de usuarios
- Soporte IP dinámico, IP estático, PPPoE, L2TP, PPTP, acceso dual y BigPond
- Servidor DHCP con asignación de direcciones IP estáticas
- Desempeño y Conectividad
- Sesiones concurrentes: 30,000
- Puertos WAN: 4 (balanceo avanzado)
- Velocidad de puertos: 10/100 Mbps
- Modos WAN: IP dinámico, IP estático, PPPoE, L2TP, PPTP
- Acceso dual y BigPond soportados
- Funciones de Red y Seguridad
- Control de banda ancha basado en IP
- Servidor PPPoE para autenticación de usuarios
- Firewall con filtrado web avanzado
- Protección anti-DDoS
- Protección anti-ARP spoofing
- Servidor DHCP con IP estáticas reservadas

Especificaciones Físicas

- 1 puerto LAN 10/100 Mbps
- 1 puerto WAN 10/100 Mbps
- 3 puertos auto-configurables LAN/WAN 10/100 Mbps

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Balanceo avanzado en 4 puertos WAN con respaldo automático
Característica 2	30,000 sesiones concurrentes para redes de negocio medianas
Característica 3	Control de ancho de banda granular basado en dirección IP
Característica 4	Firewall con filtrado web y protección DDoS/ARP integrada
Característica 5	Soporte PPPoE server para gestión centralizada de usuarios
Característica 6	Múltiples modos de conexión: DHCP, estático, PPPoE, L2TP, PPTP