



SKU: RG-EG105GW(T) Marca: RUIJIE Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > </div> <div style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src="https://ftp3.mx/usuarios/ft/2025/11/10/2251/20251110_14_10_51imagenes_Esplorador_de_archivos.png_froala_691246ea7c65a" alt="Router Ruijie"> <h2 style="font-size: 24px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;" src="https://www.ruijie.com.cn/images/EG105GW(T)/h2"> </div> <!-- Descripción general --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 16px; color: inherit; text-align: justify;"> <!-- El Router Inalámbrico Profesional RG-EG105GW(T) de Ruijie es la solución integral perfecta para pequeños negocios que requieren una red potente y de sencilla configuración. Este dispositivo combina un diseño discreto y una instalación flexible para escritorio o pared con la tecnología Reyee Mesh, que permite expandir la cobertura de forma estable con solo presionar un botón. Su configuración unificada simplifica enormemente el despliegue de la red completa. Además, ofrece la capacidad de monitorizar de forma segura su NVR, cámaras IP o servidor interno en cualquier momento y desde cualquier lugar, garantizando el control y la supervisión remota de su negocio. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Imagen y características generales --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"> <!-- Características Generales </h3> <div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 10px;"> Montaje Escritorio / Pared / Charola en Rack <li style="margin-bottom: 10px;"> Líneas ISP Soportadas Hasta 4 servicios de Internet <li style="margin-bottom: 10px;"> Modos de operación Router, Balanceador <li style="margin-bottom: 10px;"> Sesiones Hasta 12,000 <li style="margin-bottom: 10px;"> SD-WAN Hasta 8 Sucursales / 24 Túneles / hasta 80Mbps <li style="margin-bottom: 10px;"> Configuración a través Interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o en red local), plataforma cloud (remoto) <li style="margin-bottom: 10px;"> Puertos Un WAN Gigabit, Tres LAN/WAN Gigabit y un LAN Gigabit <li style="margin-bottom: 10px;"> Garantía 3 años </div> <!-- Desempeño y características RF --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"> Desempeño </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> Número de Clientes Hasta 150 recomendados <li style="margin-bottom: 5px;"> Throughput 700 Mbps Normal Mode <li style="margin-bottom: 5px;"> VPNs IPsec, WireGuard, L2TP, PPTP, y OpenVPN / Desempeño de 20-190 Mbps / Túneles 8-16 <li style="margin-bottom: 5px;"> VLANs Hasta 16 segmentos de Red </div> </div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"> Características RF </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> Ancho de banda 2.4 GHz / 400 Mbps (5 GHz / 866 Mbps <li style="margin-bottom: 5px;"> Ganancia de las Antenas 2.4 GHz / 3 dBi; 5 GHz / 4 dBi <li style="margin-bottom: 5px;"> Potencia de transmisión 2.4 GHz / 20 dBm (100 mW); 5 GHz / 23 dBm (199.5 mW <li style="margin-bottom: 5px;"> Clientes Soportados Hasta 150 <li style="margin-bottom: 5px;"> Cobertura 2.4GHz 37m - 42m <li style="margin-bottom: 5px;"> Cobertura 5GHz 39m - 44m </div> <p style="margin-top: 15px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;"> Nota: Considere que las distancias de cobertura mencionadas son en área libre y sin interferencias en un rango de -45 dBm a -65 dBm, estas tendrán variación dependiendo del ambiente, la instalación y capacidad de recepción en los dispositivos clientes (celular / Laptop / etc). </p> </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"> Características Físicas y Eléctricas </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> Alimentación 12V - 1.5 A (15 W) <li style="margin-bottom: 5px;"> Dimensiones 120 mm x 28 mm x 120 mm <li style="margin-bottom: 5px;"> Peso 0.56 Kg <li style="margin-bottom: 5px;"> Temperatura en Operación 0° a 40°C <li style="margin-bottom: 5px;"> Grado de protección Eléctrica ±4KV <li style="margin-bottom: 5px;"> Memoria Flash 32MB <li style="margin-bottom: 5px;"> SD RAM 256 MB <li style="margin-bottom: 5px;"> CPU 880MHz </div> </div> <!-- Contenido del Paquete --> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"> Contenido del Paquete </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> 1 Pieza Router modelo: RG-EG105GW(T) <li style="margin-bottom: 5px;"> Fuente de Alimentación DC 12V - 1.5 A <li style="margin-bottom: 5px;"> Guía rápida de instalación </div> </div> <!-- Documentación y Enlaces --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"> Documentación y Firmware </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> Hoja de Especificaciones <li style="margin-bottom: 5px;"> Firmware <li style="margin-bottom: 5px;"> Soporte <li style="margin-bottom: 5px;"> App </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,15

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Balanceo de carga entre 4 conexiones de internet simultáneas para máxima disponibilidad
Característica 2	Expansión de cobertura estable con tecnología MESH por botón sin configuración compleja
Característica 3	Administración en la nube gratuita para supervisión remota de red y dispositivos conectados
Característica 4	Monitoreo seguro remoto de NVR, cámaras IP y servidores internos desde cualquier ubicación
Característica 5	Configuración unificada que reduce tiempo de despliegue en instalaciones multisitio

