



SKU: UR35-L04AF-W Marca: MILESIGHT Categoría: Routers 4G (LTE)/3G

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; text-align: right; Video YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 1200px; width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; text-align: right; Video YouTube --> </div>

overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/L_Y2arTn4TU?si=R2_GiprF8CBymjh_' allowfullscreen='></iframe> </div>

<!-- Sección con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 2; text-align: right;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño de grado industrial</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Para satisfacer la demanda del mercado, el UR35 está construido con un procesador de grado industrial NXP con carcasa reforzada con clasificación IP30, componentes industriales y un amplio rango de operación de -40 °C a 70 °C (-40 °F a +158 °F) incluso para entornos hostiles. También cuenta con un amplio rango de voltaje de suministro de 9 V a 48 V CC.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 1;*> </div>

<!-- Sección con imagen y texto invertido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño compacto</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Con un diseño exquisito, UR35 está especialmente diseñado para brindar un rendimiento estable pero flexible. El tamaño compacto le permite caer fácilmente en gabinetes o máquinas pequeñas cuando el espacio es limitado.</p> </div> </div>

<!-- Sección con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 2; text-align: right;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>SDK de Python integrado</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>UR35 es escalable para desarrollo secundario con Python SDK integrado. Se puede ampliar para que sea más aplicable y personalizado para satisfacer verdaderamente las demandas reales.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 1;*> </div>

<!-- Sección con imagen y texto invertido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Interfaces ricas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La ampliación de las aplicaciones M2M e IoT es posible gracias a las ricas interfaces serie del UR35, que incluyen RS232, RS485 y entrada/salida digital.</p> </div> </div>

<!-- Sección con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 2; text-align: right;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Acceso estable a Internet</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Al integrar un módem celular integrado y la función SIM dual, el UR35 proporciona una red celular 3G/4G con velocidad confiable de descarga y enlace ascendente. También tiene 4 puertos Ethernet PoE PSE y admite Wi-Fi que cumple con los estándares 802.11b/g/n para acceso ininterrumpido a Internet.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 1;*> </div>

<!-- Sección con imagen y texto invertido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño de grado industrial</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Para satisfacer la demanda del mercado, el UR35 está construido con un procesador de grado industrial NXP con carcasa reforzada con clasificación IP30, componentes industriales y un amplio rango de operación de -40 °C a 70 °C (-40 °F a +158 °F) incluso para entornos hostiles. También cuenta con un amplio rango de voltaje de suministro de 9 V a 48 V CC.</p> </div> </div>

<!-- Sección con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 2; text-align: right;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Múltiples protocolos de red y túneles VPN</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Con múltiples protocolos de red y túneles VPN, UR35 proporciona soluciones seguras y confiables para una variedad de implementaciones M2M/IoT.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 1;*> </div>

<!-- Sección con imagen y texto invertido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Gestión remota</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>UR35 admite conexión y gestión con Milesight VPN.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Túneles VPN como IPsec/OpenVPN/GRE/L2TP/PPTP/DMVPN </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 1;*> </div>

<!-- Sección con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dispositivo Hub</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Milesight DeviceHub ofrece una solución de alta eficiencia y bajo mantenimiento para implementar fácilmente enrutadores celulares industriales Milesight en múltiples ubicaciones, reduciendo la complejidad y aumentando la productividad.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración remota y masiva </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 1;*> </div>

<!-- Sección de sistema de protección ultraconfiable --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema de protección ultraconfiable</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);*>Copia de seguridad rápida en red</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 20px;*>Compartir por error/compartición por recuperación entre Ethernet, celular (doble SIM) y Wi-Fi </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 20px;*>Copia de seguridad automatizada de configuración de red </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 20px;*>Compartir por error/compartición por recuperación entre Ethernet, celular (doble SIM) y Wi-Fi <

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador NXP de grado industrial para máxima confiabilidad
Característica 2	Rango térmico extendido para entornos hostiles sin interrupciones
Característica 3	Voltaje adaptable 9V-48V CC para diversas fuentes de alimentación
Característica 4	Diseño compacto para instalación en gabinetes y máquinas reducidas
Característica 5	Interfaces seriales RS232/RS485 y E/S digital para integración IoT
Característica 6	SDK Python integrado para desarrollo secundario escalable