

Sin imagen disponible

Router de Borde INNCOM B578 Deep Mesh con PoE (201-104-POE-LB0)

SKU: 201-104-POE-LB0 Marca: INNCOM Categoría: Microcontroladores

\$17,310.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-bottom: 15px; letter-spacing: 0.5px; '>Router de Borde INNCOM B578 Deep Mesh con Alimentación PoE</h2><p style='font-size: 15px; color: inherit; '>El B578 Edge Router actúa como enrutador entre los dispositivos RF Room Gateway instalados en cada habitación y el servidor INNCOM Deep Mesh. El control de qué gateways de habitación se comunican a través de cada B578 se configura mediante el mismo PAN ID y canal RF en ambos dispositivos. Su direccionamiento expandido mejora la confiabilidad del transporte y el multicasting, además de ofrecer conversión de protocolo RF a Ethernet y mayor seguridad.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; '>Esta variante incluye alimentación PoE (Power over Ethernet, IEEE 802.3af clase 2) y corresponde a la personalidad Legacy (B578-L), diseñada como reemplazo directo del B574 en sistemas existentes. El B578 es una alternativa de alto rendimiento y bajo costo frente al B574.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Enruta los RF Room Gateways hacia el servidor Deep Mesh<li style='margin-bottom: 5px; '>Conversión de protocolo RF a Ethernet<li style='margin-bottom: 5px; '>Alimentación PoE (IEEE 802.3af clase 2)<li style='margin-bottom: 5px; '>Encriptación AES-128 y mayor seguridad de red<li style='margin-bottom: 5px; '>Enruta hasta 200 gateways de habitación (variante L/S)<li style='margin-bottom: 5px; '>Reemplazo directo del B574 (personalidad Legacy)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Banda: 2.4 GHz · Protocolo: 802.15.4 · Topología: Deep Mesh<li style='margin-bottom: 5px; '>Tasa de datos RF: 250 kbps · Potencia TX: 50 mW (+17 dBm)<li style='margin-bottom: 5px; '>Sensibilidad RX: -94.6 dBm · Encriptación: AES-128<li style='margin-bottom: 5px; '>Alcance RF interior: 100 ft<li style='margin-bottom: 5px; '>Alimentación: PoE 802.3af clase 2 o 12 VDC externo<li style='margin-bottom: 5px; '>Consumo: 200 mA pico, 100 mA RMS<li style='margin-bottom: 5px; '>Red: 10/100 Mbps (UDP, ICMP, DHCP)<li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones: 4.75 x 4.9 x 0.8 in (montaje en pared)<li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de operación: 0 – 40 °C<li style='margin-bottom: 5px; '>Certificaciones: FCC Part 15, CE Mark, ETSI, RoHS</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '/></div>