



Router eKit / 1 Puerto WAN Gigabit / 1 Puerto LAN/WAN Gigabit / 3 Puertos LAN Gigabit / Rendimiento de 1 Gbps / Controlador (32 APs) / Hasta 150 clientes / Libre de licenciamiento

SKU: S380-L4T1T Marca: HUAWEI Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$2,305.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/axel/Huawei/eKit/S380-SBP2T/eKitEngine%20S380%20Series%20Router%20Introduction%20video.mp4' autoplay muted loop playsinline></video> </div> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>El Router Huawei eKitEngine S380 es una puerta de enlace multiservicio con 4 puertos Gigabit y puertos uplink GE. Ofrece instalación sencilla, despliegue rápido y red Ethernet flexible, ideal para PYMES, oficinas, hoteles, escuelas y sistemas de seguridad en interiores.</p> </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>(1) Puertos WAN 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>(1) Botón de reset <li style='margin-bottom: 5px;'>(3) Puertos LAN 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>(1) Puerto WAN/LAN 10/100/1000 Mbps </div> </div> <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 35 mm x 210 mm x 130 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.7 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 6.11 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación eléctrica: 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0°C to +40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 5% a 95% (No condensado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de switching: 8 Gbit/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de reenvío de paquetes: 300 Kpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga: 300 Kpps </div> </div> <!-- Funciones avanzadas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Balanceo de carga <li style='margin-bottom: 5px;'>Rutas estáticas <li style='margin-bottom: 5px;'>DHCP Server <li style='margin-bottom: 5px;'>PPPoE Server <li style='margin-bottom: 5px;'>Diagnóstico con un solo clic <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones </div> </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>(1) S380-SBP2T <li style='margin-bottom: 5px;'>(1) Fuente de alimentación </div> </div> <!-- Sección de imágenes y contenido adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de imágenes y contenido adicional 2 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de imágenes y contenido adicional 3 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de imágenes y contenido adicional 4 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de imágenes y contenido adicional 5 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de imágenes y contenido adicional 6 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de imágenes y contenido adicional 7 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de imágenes y contenido adicional 8 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de imágenes y contenido adicional 9 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de imágenes y contenido adicional 10 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión unificada vía web, app móvil y plataforma cloud
Característica 2	Balanceo de carga inteligente por IP y por conexión activa
Característica 3	Disipación térmica pasiva sin ventiladores ni ruido
Característica 4	Capacidad de switching de 8 Gbps para tráfico concurrente

