



SKU: E60IUGS Marca: MIKROTIK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

Precios con IVA incluido

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Enlace ascendente SFP de 2.5G / <li style='margin-bottom: 5px;'>5x Puertos Ethernet 1G / <li style='margin-bottom: 15px;'>Soporte de PoE-In y PoE-Out 20px' <li style='margin-bottom: 5px;'>CPU ARM Dual-Core + 512 MB RAM <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto USB 3.0 para almacenamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación flexible (12-57 V) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Dónde Encaja? </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hogares inteligentes y oficinas pequeñas <li style='margin-bottom: 5px;'>Laboratorios de redes locales <li style='margin-bottom: 5px;'>Estaciones de trabajo multimedia <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes con cámaras de seguridad (NVR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Creadores de contenido (transferencia rápida) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/vj3td6G5sYI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Maximiza tu plan de internet </h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Para enlaces de fibra de alta velocidad </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Tienes un plan de fibra de 2 Gbps? Usa el puerto SFP de 2.5 G para ofrecer esa velocidad a tus dispositivos que consumen mucha energía, desde servidores de películas alojados en tu ordenador hasta estaciones de trabajo multimedia o NVRs con cámaras de seguridad. Perfecto para hogares, pequeñas oficinas y estudios multimedia. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidad local para creadores de contenido y servidores </h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Conecte su PC a 2.5G y luego conecte dos puertos 1G a su NAS. Disfrute de transferencias de archivos ultrarrápidas, copias de seguridad fluidas y sin cuellos de botella: ideal para creadores, editores e investigadores que trabajan con archivos grandes. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificación </h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; font-size: 15px; color: inherit;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Código de producto E60IUGS </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Arquitectura ARM de 32 bits </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> CPU EN7562CT </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Núcleos de CPU 2 </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Frecuencia nominal 950 MHz </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Chip de comunicación EN7523 </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Licencia de RouterOS 4 </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Sistema operativo RouterOS v7 </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Tamaño de RAM 512 MB </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Almacenamiento 128 MB (NAND) </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Alimentación 2 (DC jack, PoE-In) </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Entradas DC 2 (DC jack, PoE-In) </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Voltaje DC 12-57 V </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Consumo máximo 23 W </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Refrigeración Pasiva </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> PoE in 802.3af at (18-57 V) </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> PoE out Ether5 (Pasivo hasta 57V) </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Puertos Ethernet 5 </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Puertos SFP 1 (Soporta 2.5G) </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Periféricos Puertos USB </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Monitores Temperatura </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Certificación CE, EAC, ROHS, IP20 </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Resultados de pruebas Ethernet 1593.5 Mbps </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Temperatura 713.8 Mbps </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Temperatura 713.8 Mbps </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Temperatura 713.8 Mbps </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Temperatura 713.8 Mbps </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;'> Temperatura 7

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerto SFP 2.5G para planes de fibra hasta 2 Gbps
Característica 2	Alimentación flexible 12-57 V con PoE passthrough
Característica 3	USB 3.0 para almacenamiento externo y respaldos
Característica 4	Bonding de puertos para mayor ancho de banda
Característica 5	RouterOS V7 con enrutamiento avanzado y VLANs
Característica 6	Ideal para hogares inteligentes, oficinas y NVR