



Router inalámbrico 2.4GHz AX / 8 puertos Gigabit / 1 SFP 2.5Gbps/ Soporta contenedores

SKU: L009UIGS-2HAXD-IN Marca: MIKROTIK Categoría: Routers / Balanceadores

\$3,557.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Router profesional diseñado como evolución de la consolidada arquitectura RB2011, orientado a entornos de red que requieren conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 en banda 2.4 GHz junto con capacidades de conmutación de alta velocidad. Integra CPU ARM de doble núcleo a 800 MHz ejecutando RouterOS avanzado, conmutación a 2.5 Gbps mediante chip Marvell Peridot, y ocho puertos Gigabit Ethernet complementados con un puerto SFP de 2.5 Gbps con soporte PoE-in/out. La inclusión de puerto USB 3.0 habilita la ejecución de contenedores para desarrollo de aplicaciones personalizadas y automatización de procesos de red. El diseño sin ventilador con disipador integrado garantiza operación silenciosa y confiable, mientras que el factor de forma para montaje en rack 1U facilita su integración en infraestructuras de centro de datos y gabinetes de telecomunicaciones.

Características Generales

- CPU ARM dual-core a 800 MHz con RouterOS avanzado
- Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz 2x2 con velocidad hasta 574 Mbps
- 8 puertos Gigabit Ethernet + 1 puerto SFP 2.5 Gbps
- PoE-in/out en puerto SFP para flexibilidad de alimentación
- Puerto USB 3.0 para contenedores y proyectos personalizados
- Conmutación a 2.5 Gbps con chip Marvell Peridot
- Diseño sin ventilador con disipador integrado
- Montaje en rack 1U

Desempeño

- CPU: ARM dual-core 800 MHz
- Sistema operativo: RouterOS avanzado
- Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6) 2.4 GHz 2x2
- Velocidad inalámbrica máxima: 574 Mbps
- Capacidad de conmutación: 2.5 Gbps
- Chip de conmutación: Marvell Peridot

Interfaces y Alimentación

- 8 puertos Gigabit Ethernet
- 1 puerto SFP 2.5 Gbps
- PoE-in/out en puerto SFP
- 1 puerto USB 3.0
- Diseño sin ventilador
- Disipador térmico integrado
- Factor de forma: Rack 1U

Capacidades Avanzadas

- Soporte para contenedores
- Proyectos personalizados via USB 3.0
- Compatibilidad con automatización de red
- Arquitectura evolucionada de RB2011

ESPECIFICACIONES

Característica 1	CPU ARM dual-core 800 MHz con RouterOS avanzado
Característica 2	Conmutación 2.5 Gbps con chip Marvell Peridot sin cuellos de botella
Característica 3	PoE-in/out en puerto SFP para flexibilidad de alimentación
Característica 4	USB 3.0 para contenedores y desarrollo de proyectos personalizados
Característica 5	Diseño sin ventilador con disipador integrado para operación silenciosa
Característica 6	Montaje en rack 1U para integración en infraestructura de centro de datos