



Router Inalámbrico / 300 Mbps / 2.4 GHz / 4 Puertos LAN 10/100 Mbps / 2 Antenas 5 dBi / WISP

SKU: TL-WR840N Marca: TP-LINK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$286.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El TL-WR840N es un router inalámbrico N de 300 Mbps diseñado para entornos de pequeñas empresas y oficinas domésticas que requieren conectividad cableada e inalámbrica integrada. Opera en la banda de 2.4 GHz con estándar 802.11b/g/n, ofreciendo compatibilidad con equipos legacy y actuales. La arquitectura de 4 puertos LAN Fast Ethernet y 1 puerto WAN permite la interconexión de dispositivos cableados mientras gestiona el tráfico inalámbrico. La funcionalidad WISP (Wireless Internet Service Provider) facilita la recepción de señal de operadores inalámbricos y su distribución local, mientras que el control de ancho de banda posibilita la priorización de tráfico crítico como VoIP, videoconferencias o streaming. La implementación de WPS con cifrado WPA2 agiliza la configuración de seguridad sin comprometer la protección contra intrusiones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisión inalámbrica hasta 300 MbpsWi-Fi 802.11 b/g/n con amplia compatibilidad4 SSID para segmentación de red eficienteModos de operación: punto de acceso, enrutador, repetidor y WISP2 antenas omnidireccionales de 5 dBiControl de ancho de banda para priorización de tráficoWi-Fi Protected Setup (WPS) con WPA24 puertos LAN 10/100 Mbps1 puerto WAN 10/100 Mbps</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Estándar Wi-Fi: 802.11 b/g/nBanda de operación: 2.4 GHzVelocidad inalámbrica máxima: 300 MbpsAntenas: 2 externas omnidireccionales 5 dBiSSID disponibles: 4Seguridad: WPA2, WPS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Puertos LAN: 4 x 10/100 MbpsPuerto WAN: 1 x 10/100 MbpsBotón WPS en panel exterior</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Router inalámbrico TL-WR840NFuente de alimentaciónGuía de instalación rápida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 SSID para segmentación lógica de redes y usuarios
Característica 2	4 modos operativos: router, AP, repetidor y WISP
Característica 3	Control de ancho de banda por dispositivo o aplicación
Característica 4	Wi-Fi 802.11b/g/n con compatibilidad retroactiva amplia
Característica 5	WPS con WPA2 para activación rápida y segura
Característica 6	2 antenas omnidireccionales 5 dBi para cobertura estable