



Router Inalámbrico AC 1200 / Doble Banda MU-MIMO / 1 puerto WAN 10/100/1000 Mbps / 4 puertos LAN 10/100/1000 Mbps / Compatible con EasyMesh / Administración Web o App Tether

SKU: ARCHERC64 Marca: TP-LINK Categoría: Routers Inalámbricos

\$680.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Imagen principal centrada --><div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"></div><!-- Información principal y características --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><!-- Descripción principal --><div style="flex: 1 1 600px; min-width: 300px;"><h1 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;">Router inalámbrico AC1200 MU-MIMO</h1><p style="font-size: 15px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;">El Archer C64 le permite conectar mácuote;s dispositivos y trasnmitis simuácuote;neamente con sus bandas duales de 2.4 GHz y 5 GHz. La banda de 2.4 GHz proporciona conexiones fiables para enviar correos electrácuote;nicos, navegar por internet y otras tareas sencillas. La banda de 5 GHz ofrece una velocidad de hasta 867 Mbps, excelente para aplicaciones de uso intensivo de medios, como transmisiácuote;n de video y juegos en lícuote;nea.</p><h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Caracterícuote;sticas principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">WiFi 802.11ac Wave2 > 867 Mbps en 5 GHz y 400 Mbps en 2.4 GHz<li style="margin-bottom: 8px;">Cobertura WiFi mejorada 4 antenas proporcionan conexiones inalácuote;mbricas estables y una cobertura ácuote;ptima.<li style="margin-bottom: 8px;">MU-MIMO Se puede ofrecer mácuote;ltiples conexiones, ayudando a los equipos a tener una mayor velocidad en la transferencia de datos.<li style="margin-bottom: 8px;">Beamforming La tecnologícuote;a Beamforming ofrece una transmisiácuote;n inalácuote;mbrica altamente eficiente, escuchando solo al dispositivo en conexiácuote;n.<li style="margin-bottom: 8px;">Fácuote;cil configuraciácuote;n A travácuote;s de la aplicaciácuote;n TP-Link Tether podemos generar una red de una forma sencilla.<li style="margin-bottom: 8px;">Conexiácuote;n Smart Connect dirige a los clientes a la banda menos congestionada y Airtime Fairness optimiza el uso de su tiempo.</div><!-- Información técnica --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><!-- Características principales --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Caracterícuote;sticas principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">>1 puerto WAN Gigabit<li style="margin-bottom: 8px;">>4 puertos LAN Gigabit<li style="margin-bottom: 8px;">>Botácuote;n WPS/Reset<li style="margin-bottom: 8px;">>Estácuote;ndares IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz, 802.11 ax/n/b/g 2.4 GHz<li style="margin-bottom: 8px;">>4 antenas internas<li style="margin-bottom: 8px;">>Procesador: 1.2 GHz CPU<li style="margin-bottom: 8px;">>MU-MIMO 2x2<li style="margin-bottom: 8px;">>Modo Router/Punto de acceso<li style="margin-bottom: 8px;">>Botácuote;n de reinicio<li style="margin-bottom: 8px;">>Controles parentales<li style="margin-bottom: 8px;">>Filtrado por URL<li style="margin-bottom: 8px;">>QoS Calidad en el servicio<li style="margin-bottom: 0;">>Administraciácuote;n de Aplicaciácuote;n Tether/Interfaz grácuote;fica</div></div><!-- Características Físicas y Eléctricas --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Caracterícuote;sticas Fícuote;sicas y Elácuote;ctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">>Dimensiones 120 × 120 × 27.9 mm (4.7 × 4.7 × 1.1 pulg.)<li style="margin-bottom: 8px;">>Instalaciácuote;n en escritorio<li style="margin-bottom: 8px;">>Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)<li style="margin-bottom: 8px;">>Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)<li style="margin-bottom: 8px;">>Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensaciácuote;n<li style="margin-bottom: 8px;">>Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensaciácuote;n<li style="margin-bottom: 8px;">>Alimentaciácuote;n DC: 12 V 1.2 A<li style="margin-bottom: 8px;">>Potencia transmisiácuote;n CE: <math>20\text{ dBm}</math> (2.4 GHz) - <math>23\text{ dBm}</math> (5 GHz)<li style="margin-bottom: 0;">>Potencia transmisiácuote;n FCC: <math>30\text{ dBm}</math> (2.4 GHz) - <math>30\text{ dBm}</math> (5 GHz)</div></div><!-- Contenido --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">>1 Router Archer C64<li style="margin-bottom: 8px;">>1 adaptador de corriente<li style="margin-bottom: 8px;">>1 cable RJ45<li style="margin-bottom: 0;">>1 guícuote;a de instalaciácuote;n rácuote;pida</div></div><!-- Imágenes adicionales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;"><div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ARCHERC64/205143-image_(20).png" alt="" class="fr-fic fr-dii"></div><div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ARCHERC64/205143-image_(21).png" alt="" class="fr-fic fr-dii"></div><div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ARCHERC64/205143-image_(22).png" alt="" class="fr-fic fr-dii"></div><div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ARCHERC64/205143-image_(23).png" alt="" class="fr-fic fr-dii"></div></div><!-- Separador final --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador de 1.2 GHz para rendimiento eficiente
Característica 2	Smart Connect selecciona banda menos congestionada automáticamente
Característica 3	4 antenas internas para cobertura estable y óptima
Característica 4	Beamforming avanzado enfoca señal hacia dispositivos conectados
Característica 5	Administración remota vía web o aplicación Tether
Característica 6	Wi-Fi 802.11ac Wave2: 867 Mbps en 5 GHz y 400 Mbps en 2.4 GHz