



Router inalámbrico AC1200 / 2 Puertos LAN 10/100/1000 / 1 Puerto WAN 10/100/1000 / Tecnología MU-MIMO y Beamforming / 4 Antenas de 5 dBi

SKU: MR30G Marca: Mercusys Categoría: Routers Inalámbricos

\$494.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Gran Velocidad de Conexión</h3> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funciones Avanzadas</h3> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 159.7 x 125.9 x 37.1 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos: (1) puerto RJ45 10/100/1000 Mbps WAN, (2) puertos RJ45 10/100/1000 Mbps LAN <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de conexión WAN: IP estático / IP dinámico / PPPoE / L2TP / PPTP <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: <li style="margin-bottom: 5px;">Rango WiFi: 4 antenas fijas de 5 dBi <li style="margin-bottom: 5px;">Inalámbrico: IEEE 802.11 ac/n/b/g 2.4 GHz / 5 GHz. 2.4 GHz: 300 Mbps / 5Hz: 867 Mbps </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Modo Trabajo: Router / Access Point <li style="margin-bottom: 5px;">Reenvío de NAT: Reenvío de puertos / Port triggering, DMZ, UPnP <li style="margin-bottom: 5px;">Botón: Reset / WPS <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión: Página web <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0 ~ 40° C <li style="margin-bottom: 5px;">Red de invitados: Sí en ambas bandas </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Otros</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de WAN: IP estática / IP dinámica, PPPoE, PPTP, L2TP <li style="margin-bottom: 5px;">Instalación Sencilla: Intuitiva guía a través de procesos <li style="margin-bottom: 5px;">Contenido del Paquete: MR30G, Adaptador de corriente, Cable RJ45, Guía de instalación </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi AC1200 con 300 Mbps en 2.4 GHz y 867 Mbps en 5 GHz
Característica 2	4 antenas fijas de 5 dBi para cobertura extendida y señal estable
Característica 3	3 puertos Gigabit Ethernet para transferencias de alta velocidad por cable
Característica 4	MU-MIMO y Beamforming para transmisión simultánea eficiente a múltiples dispositivos
Característica 5	Modo Router y Punto de Acceso para flexibilidad de despliegue
Característica 6	Compatibilidad con 5 protocolos WAN: IP estática, dinámica, PPPoE, L2TP y PPTP