



Router Inalámbrico / IEEE 802.11n 2.4 GHz / 300 Mbps / 4 Puertos LAN 10/100 Mbps / 2 Antenas 5 dBi / Beamforming

SKU: DS-3WR3N Marca: HIKVISION Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$245.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Router inalámbrico IEEE 802.11b/g/n operando en banda de 2.4 GHz con rendimiento teórico de hasta 300 Mbps. Incorpora tecnología beamforming para optimización direccional de la señal radioeléctrica, dos antenas omnidireccionales de 5 dBi y potencia de transmisión de 18 dBm. Soporta múltiples modos de operación incluyendo enrutador inalámbrico, repetidor, cliente + AP, WISP y AP, con servidor DHCP integrado. La seguridad se gestiona mediante WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2 y WPA3, con capacidad de ocultamiento de SSID. La administración se realiza exclusivamente mediante interfaz web. La alimentación se efectúa mediante fuente incluida de 9 VCD, 1 A, con consumo máximo de 5.4 W.

• Estándar: IEEE 802.11b/g/n @ 2.4 GHz

• Desempeño de Red

• Potencia de transmisión: 18 dBm

• Tecnología: Beamforming

• Antenas: 2 omnidireccionales de 5 dBi

• Modos: Enrutador, Repetidor, Cliente + AP, WISP, AP

• Servidor DHCP: Compatible

• Físicas y Eléctricas

• Interfaces: 4 x RJ45 10/100 Mbps

• Botón de reinicio: Integrado

• Fuente de alimentación: 9 VCD, 1 A (incluida)

• Consumo máximo: 5.4 W

• Dimensiones: 174.82 x 96.45 x 181.06 mm

• Seguridad y Gestión

• WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2

• WPA3 compatible

• Ocultamiento de SSID

• Gestión: Interfaz web

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Beamforming para enfoque direccional de señal y mayor alcance efectivo
Característica 2	Modo WISP para conexión a proveedores inalámbricos sin cableado
Característica 3	Compatibilidad WPA3 para seguridad robusta en redes corporativas
Característica 4	Interfaz web de gestión simplificada sin software adicional
Característica 5	4 puertos LAN 10/100 Mbps para conectividad cableada de equipos críticos
Característica 6	Consumo máximo 5.4 W para operación continua de bajo costo energético