



Router Inalámbrico N / Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mbps / 1 Puerto WAN 10/100 Mbps / 2 Puertos LAN 10/100 Mbps / 2 Antenas 5 dBi / IPv6 e IPTV

SKU: MW302R Marca: Mercusys Categoría: Routers Inalámbricos

\$225.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Router inalámbrico N diseñado para entornos residenciales y pequeñas oficinas que requieren conectividad básica con despliegue ágil. Opera en banda única de 2.4 GHz con throughput máximo de 300 Mbps, compatible con estándares heredados IEEE 802.11b/g para integración con equipamiento diverso. Incorpora cuatro modos de operación seleccionables —Router, Access Point, Extensor de Rango y WISP— que permiten reutilizar el dispositivo conforme evolucionan las necesidades de cobertura de la red. La interfaz de gestión web simplifica la administración sin requerir utilidades de configuración externas, mientras el soporte dual IPv6/IPv4 e IPTV facilita la transición a servicios de proveedor modernos sin reemplazo de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Configuración simple en 3 pasos con guía intuitiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Wi-Fi 2.4 GHz hasta 300 Mbps, IEEE 802.11n/b/g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 antenas fijas de 5 dBi para cobertura direccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 modos de operación: Router, Access Point, Extensor de Rango, WISP (Cliente)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 antenas fijas de 5 dBi para cobertura direccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte IPv6 e IPTV integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Red de invitados habilitada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Reenvío de NAT: puertos, DMZ, UPnP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Botón Reset físico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Gestión vía página web<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura de operación: 0 ~ 40°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar inalámbrico: IEEE 802.11n/b/g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda: 2.4 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad 2.4 GHz: 300 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antenas: 2 fijas de 5 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modos de trabajo: Router / Access Point / Extensor de Rango / WISP (Cliente)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Red de invitados: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reenvío de NAT: Puertos, DMZ, UPnP</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 114 x 94 x 26 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto WAN: 1 x RJ45 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos LAN: 2 x RJ45 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 5 VCC / 0.6 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón Reset: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: 0 ~ 40°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Router MW302R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptador de corriente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Guía de instalación</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Tipos de conexión soportados: IP Estático, IP Dinámico, PPPoE, L2TP, PPTP</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración guiada en 3 pasos sin intervención técnica
Característica 2	4 modos operativos: Router, Access Point, Extensor y WISP
Característica 3	Red de invitados aislada para seguridad de red principal
Característica 4	Soporte IPv6 nativo para infraestructura de red moderna
Característica 5	Compatibilidad IPTV integrada para servicios de vídeo
Característica 6	Gestión centralizada vía interfaz web sin software adicional