



Router Inalámbrico para WISP con Configuración de fábrica personalizable, 2.4 GHz, 300 Mbps, 4 Puertos LAN 10/100 Mbps, 1 Puerto WAN 10/100 Mbps, control de ancho de banda

SKU: TL-WR850N Marca: TP-LINK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$277.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Imagen del producto --><div style='display: flex; justify-content: center; margin: 20px 0;'></div><!-- Descripción principal --><div style='margin: 30px 0; font-size: 15px;'><p>El TL-WR850N de TP-Link la principal función es la posibilidad de realizar una configuración totalmente personalizada y convertirla en la configuración de fábrica (por defecto) del dispositivo, con esto cuando el usuario intente regresar a valores de fábrica, dicho dispositivo tendrá la configuración personalizada que se cargo en un principio, eliminando fallas en el servicio por esta causa.</p></div><!-- Sección de características, beneficios y aplicaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'><!-- Características principales --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(34, 245, 242, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(34, 245, 242, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #22F5F2;'>Características principales:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar WiFi: 802.11 b/g/n<li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de operación: Enrutador<li style='margin-bottom: 5px;'>Banda de operación: 2.4 GHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión inalámbrica: hasta 300 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Antenas: 2 omnidireccionales<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 9 Vcc / 0.6 A (fuente incluida)<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 7.2 * 5.0 * 1.4 in (182*128*35mm)</div></div><!-- Beneficios --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(34, 245, 242, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(34, 245, 242, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #22F5F2;'>Beneficios:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Calidad en el servicio<li style='margin-bottom: 5px;'>Agil Config<li style='margin-bottom: 5px;'>Control de ancho de banda<li style='margin-bottom: 5px;'>VPN Cliente: PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección DoS<li style='margin-bottom: 5px;'>Firewall IP Address/MAC Address<li style='margin-bottom: 5px;'>Filtrado de contenido (URL's)<li style='margin-bottom: 5px;'>Port forwarding: Servidor virtual, Port Triggering, UPnP y DMZ</div></div><!-- Aplicaciones --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(34, 245, 242, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(34, 245, 242, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #22F5F2;'>Aplicaciones:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>WISP<li style='margin-bottom: 5px;'>Casas<li style='margin-bottom: 5px;'>Pequeños negocios<li style='margin-bottom: 5px;'>Tiendas pequeñas</div></div></div><!-- Sección Agile Config --><div style='margin: 40px 0; padding: 20px; border: 1px solid rgba(74, 203, 214, 0.4); border-radius: 8px; background-color: rgba(74, 203, 214, 0.1);'><h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: #4acbd6;'>¿Qué es Agile Config?</h2><p style='margin: 15px 0; color: inherit;'>TP-Link ofrece una solución para determinar la configuración de SSID, contraseña, zona horaria, idioma, etc. de acuerdo con los requisitos del operador WISP para una fácil administración.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 20px 0;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'><div style='width: 55px; height: 55px; margin: 0 auto; background-image: url(');
</div><p style='margin: 10px 0 5px; text-align: center; color: #fdc800; font-weight: bold;'>Ventajas</p><p style='text-align: center; margin: 0;'>Configuración aplicable a dispositivos de manera masiva.</p></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'><div style='width: 55px; height: 55px; margin: 0 auto; background-image: url(');
</div><p style='margin: 10px 0 5px; text-align: center; color: inherit; font-weight: bold;'>Configuración fácil</p><p style='text-align: center; margin: 0;'>Configuración fácil sin un equipo especial.</p></div></div><!-- Sección de descarga de herramientas --><div style='margin: 30px 0;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herramientas de configuración</h3><p style='margin: 15px 0;'>Si su equipo es versión de hardware V1 utiliza la siguiente herramienta:</p><p style='margin: 15px 0;'>Descargar TpUpgrade para TL-WR850N</p><p style='margin: 15px 0;'>Si su equipo es versión de hardware V3 entrar a la siguiente liga y seguir los pasos correspondientes para obtener la herramienta:</p><p style='margin: 15px 0;'>Descargar Agile 2.0</p><p style='margin: 15px 0;'>Este equipo soporta Agile Solution:https://agile.tp-link.com/mx/config</p><p style='margin: 15px 0;'>Descargar Agile Solution:https://agile.tp-link.com/mx/</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración personalizada como valores de fábrica para recuperación sin pérdida de servicio
Característica 2	Hasta 4 redes SSID simultáneas para segmentación de tráfico
Característica 3	Control de ancho de banda integrado para priorización de aplicaciones
Característica 4	Firewall integrado para protección de red perimetral
Característica 5	2 antenas omnidireccionales para cobertura inalámbrica extendida
Característica 6	4 puertos LAN 10/100 Mbps para conectividad cableada de dispositivos