



Router Inalámbrico WISP, 2.4 GHz, 300 Mbps, 2 antenas externas omnidireccional 5 dBi, 2 Puertos LAN 10/100 Mbps, 1 Puerto WAN 10/100 Mbps

SKU: TL-WR820N Marca: TP-LINK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$311.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><p style="text-align: center; margin: 0; padding: 0;"></p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">La velocidad del WiFi 300 Mbps es ideal para áreas diarias, incluida la navegación, el envío de correos y la transmisión de video.<li style="margin-bottom: 5px;">IPTV, admite protocolo IGMP proxy/Snooping, Bridge y Tag VLAN para optimizar la transmisión del servicio.<li style="margin-bottom: 5px;">El portal de invitados proporciona acceso independiente para invitados mientras protege tu red LAN de la red de invitados.<li style="margin-bottom: 5px;">Los controles parentales administran cuándo y cómo los dispositivos se conectan a nuestra red.<li style="margin-bottom: 5px;">El Firewall SPI y el cifrado inalámbrico protegen su red doméstica.<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con IPv6</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características técnicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto WAN:<li style="margin-bottom: 5px;">2 Puertos LAN:<li style="margin-bottom: 5px;">10/100 Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">Estándares:<li style="margin-bottom: 5px;">IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz<li style="margin-bottom: 5px;">Antenas:<li style="margin-bottom: 5px;">2 antenas internas<li style="margin-bottom: 5px;">Modos de operación:<li style="margin-bottom: 5px;">Router / Extensor de Rango / Access Point<li style="margin-bottom: 5px;">Funcionalidades:<li style="margin-bottom: 5px;">Portal cautivo, Filtrado de URL, Control de tiempo, QoS, DDNS: NO-IP / DynDNS<li style="margin-bottom: 5px;">Administración:<li style="margin-bottom: 5px;">Web / App Tether</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones:<li style="margin-bottom: 5px;">115 x 106.7 x 24.3 mm (4.5 x 4.2 x 1.0 pulg.)<li style="margin-bottom: 5px;">Instalación:<li style="margin-bottom: 5px;">En escritorio<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Funcionamiento:<li style="margin-bottom: 5px;">0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Almacenamiento:<li style="margin-bottom: 5px;">-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de Funcionamiento:<li style="margin-bottom: 5px;">10% ~ 90% sin condensación<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de Almacenamiento:<li style="margin-bottom: 5px;">5% ~ 90% sin condensación<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación:<li style="margin-bottom: 5px;">DC 5V 0.6A<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia transmisión CE:<li style="margin-bottom: 5px;"><20 dBm (2.4 GHz)<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia transmisión FCC:<li style="margin-bottom: 5px;"><30 dBm (2.4 GHz)</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características técnicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">1 Router TL-WR820N<li style="margin-bottom: 5px;">1 adaptador de corriente<li style="margin-bottom: 5px;">1 cable RJ45<li style="margin-bottom: 5px;">1 guía de instalación rápida</div></div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Firewall SPI con cifrado inalámbrico para protección de red
Característica 2	Modos flexibles: router, extensor y punto de acceso
Característica 3	Portal de invitados con aislamiento de red LAN principal
Característica 4	Controles parentales para gestión de conexiones y horarios
Característica 5	IGMP proxy/snooping y VLAN tag para transmisión IPTV optimizada
Característica 6	IPv6 nativo preparado para infraestructura de red futura