



Router Inalámbrico WISP Gigabit / Hasta 1200 Mbps / Doble Banda AC (2.4 GHz y 5 GHz) / 3 Puertos LAN 10/100/1000 Mbps + 1 Puerto WAN 10/100/1000 Mbps / 4 Antenas Externas Omnidireccional de 5 dBi / Interior

SKU: DS-3WR12GC Marca: HIKVISION Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$566.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo HIKVISION --> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;*> </p> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar Inalámbrico IEEE 802.11/a/n/ac wave 2 @5GHz, IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento inalámbrico: Compatible con 4 x 4 MU-MIMO y Beamforming. <li style='margin-bottom: 5px;*>Antena: 4 antenas de alta ganancia <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración de red de invitados admitida <li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste de señal compatible. <li style='margin-bottom: 5px;*>Programa WiFi compatible. <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo De Seguridad: Compatible con WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA y WPA2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Mecanismo De Seguridad: Ocultar SSID <li style='margin-bottom: 5px;*>Método De Gestión: Interfaz WEB. </div> <!-- Sección de características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz De Red: 4 x RJ45, 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Botón de reinicio <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación de 9 Vcd, 1 A. (Incluida) <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo Max De Energia: 9 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensión del producto 248,40 mm x 154,80 mm x 213,34 mm <!-- Modos de Operación --> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modos de Operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de enrutador inalámbrico. <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de repetidor inalámbrico cliente + AP. <li style='margin-bottom: 5px;*>WISP <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo AP. <li style='margin-bottom: 5px;*>Servidor DHCP compatible. </div> <!-- Consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Coloca tu router en un lugar central de tu hogar u oficina para obtener una cobertura Wi-Fi uniforme. Evita obstáculos como paredes gruesas o electrodomésticos que puedan debilitar la señal. </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> </div> <div style='flex: 1 1 100%;*> </div> <div style='flex: 1 1 100%;*> </div> <div style='flex: 1 1 100%;*> </div> <div style='flex: 1 1 100%;*> </div> <div style='flex: 1 1 100%;*> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4x4 MU-MIMO con beamforming para transmisión simultánea eficiente
Característica 2	4 antenas externas omnidireccionales de 5 dBi para cobertura extendida
Característica 3	Interfaz Gigabit Ethernet con 4 puertos LAN y 1 puerto WAN de alta velocidad
Característica 4	Red de invitados aislada con ajuste de potencia de señal programable
Característica 5	Seguridad WPA/WPA2-PSK con ocultamiento de SSID para protección de red
Característica 6	Gestión centralizada mediante interfaz web intuitiva