



SKU: UR41-L08AF Marca: MILESIGHT Categoría: Sensores (Tags)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

4px 0; opacity: 0.8;'">78 mA reposo / 226 mA típico / 260 mA máx</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'">Dimensiones</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.8;'">90 x 70 x 30 mm (3.5 x 2.8 x 1.2 in)</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'">Peso</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0; opacity: 0.8;'">300 g</dd> </dl> </div> </div> </div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 30px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'"> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px;'">Milesight UR41</p> <h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit;'">Conectividad compacta sin compromisos.</h3> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit;'">Compatible con MilesightVPN, DeviceHub y gestión remota. Ideal para energía solar, batería y aplicaciones de bajo consumo.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo de 78 mA en reposo para operación solar y batería de larga duración
Característica 2	GPS/GNSS multiconstelación para rastreo preciso de activos móviles
Característica 3	VPN con 6 protocolos y autenticación AAA para redes corporativas seguras
Característica 4	Puertos serie RS232, RS485 e I/O digital para integración con automatización industrial
Característica 5	Gestión remota centralizada mediante plataforma DeviceHub y VPN integrada
Característica 6	Rango de voltaje 5-24 V CC y temperatura -40°C a 60°C para entornos extremos