



Router Industrial con 5 Puertos Ethernet / RutOS Seguro y Avanzado / Firewall y VPN Integrados / I/O Digital / Administración Remota RMS

SKU: RUT301 Marca: TELTONIKA Categoría: Industrial

\$1,884.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; text-align: center;*> </h3> <p style='text-align: justify; margin: 10px 70px 20px 70px; font-size: 15px; color: inherit;*>El RUT301 es un router Ethernet industrial compacto con 5 puertos RJ45, ideal para aplicaciones donde la conectividad por cable, la seguridad y el monitoreo remoto son fundamentales.</p> <p style='text-align: justify; margin: 10px 70px 20px 70px; font-size: 15px; color: inherit;*>Ofrece funciones avanzadas de ruteo, firewall, control de tráfico, VLAN, VPN y más, todo basado en RutOS, un sistema operativo robusto de código abierto.</p> <p style='text-align: justify; margin: 10px 70px 20px 70px; font-size: 15px; color: inherit;*>Gracias a su carcasa metálica resistente, soporte para montaje en riel DIN y amplio rango de temperatura, es perfecto para entornos industriales exigentes como automatización, kioscos, señalización y más.</p> <p style='text-align: justify; margin: 10px 70px 0 70px; font-size: 15px; color: inherit;*>Incluye soporte para administración remota mediante RMS, asegurando un control total del dispositivo desde cualquier parte del mundo.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(53, 152, 219, 0.1);*>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Gestión remota a través de RMS. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Sistema operativo RutOS (basado en OpenWRT). <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Carcasa de aluminio resistente. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Montaje en pared, plano o riel DIN (requiere kit). <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Tamaño compacto y peso ligero (233 g). </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(53, 152, 219, 0.1);*>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>1 puerto WAN + 4 puertos LAN (10/100 Mbps). <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Firewall avanzado con NAT, DMZ, filtrado y prevención DDoS. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Routing estático y dinámico (OSPF, BGP, RIP, etc.). <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>VPN: OpenVPN, IPsec, GRE, WireGuard, SSTP, LZTP, PPTP, DMVPN, Stunnel. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>QoS, VLAN, SNMP, DDNS, DNS over HTTPS. <div style='margin-top: 15px; color: inherit; font-weight: bold; font-size: 16px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-top: 10px;*>Hardware</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 10px 0 0 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>CPU: Mediatek 580 MHz, MIPS 24KEc. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>RAM: 128 MB DDR2. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Memoria Flash: 16 MB NOR. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>1 puerto USB 2.0 tipo A. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>2 pines I/O digitales configurables. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(53, 152, 219, 0.1);*>Eléctricas y Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Alimentación: 9 - 30 Vcc, protección contra polaridad inversa. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Consumo: máx. 3.8 W. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Dimensiones: 100 × 30 × 85 mm. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Temperatura de operación: -40 °C a 75 °C. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Protección: IP30. </div> </div> </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Remote Management System RMS</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> </div> </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	RutOS basado en OpenWRT para personalización avanzada de red
Característica 2	Firewall integrado con control de tráfico y segmentación VLAN
Característica 3	Gestión remota completa mediante plataforma RMS
Característica 4	Carcasa metálica con montaje en riel DIN para gabinetes industriales
Característica 5	2 entradas/salidas digitales configurables para automatización
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas sin ventilación activa