



Router Industrial LTE 4G / 150 Mbps Cat 4 / 2 Puertos Ethernet 10/100 / WiFi 2.4 GHz / Montaje Riel DIN / -40°C a 75°C (-40°F a 167°F)

SKU: RUT200 Marca: TELTONIKA Categoría: Industrial

\$2,669.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El RUT200 es un router industrial LTE Cat 4 compacto y resistente, diseñado para aplicaciones críticas que requieren conectividad confiable en entornos exigentes. Sus interfaces Ethernet, WiFi y entradas/salidas digitales permiten una amplia variedad de escenarios de automatización industrial e IoT. Incluye funciones avanzadas como conmutación por error, gestión remota mediante plataforma RMS y operación estable en temperaturas extremas. Equipado con RutOS, ofrece soporte para VPN, firewall avanzado, QoS y protocolos industriales como Modbus para integración completa con sistemas existentes.

Características principales

- Conectividad 4G LTE Cat 4: hasta 150 Mbps descarga / 50 Mbps subida
- WiFi 2.4 GHz 802.11b/g/n en modo AP y Station
- 2 puertos Ethernet 10/100 Mbps (1 WAN, 1 LAN)
- Operación en temperaturas extremas de -40°C a 75°C
- Gestión remota segura vía plataforma RMS
- Diseño ultracompacto con montaje en riel DIN

Especificaciones técnicas

Red	4G LTE Cat 4
Velocidad DL	Hasta 150 Mbps
Velocidad UL	Hasta 50 Mbps
Modos	AP y Station
Conectividad móvil	WiFi 2.4 GHz 802.11b/g/n en modo AP y Station
Banda	2.4 GHz
Estándares	802.11b/g/n
Ethernet	2 x 10/100 Mbps
Configuración	1 WAN + 1 LAN
Condiciones ambientales	-40°C a 75°C (-40°F a 167°F)
Software y gestión	Software y gestión remota RMS
Sistema	RutOS
Gestión	Gestión remota RMS
VPN	VPN
Soportado	QoS
Soportado	Modbus
Montaje	Riel DIN
Formato	Ultracompacto

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad 4G LTE Cat 4 hasta 150 Mbps DL/UL
Característica 2	WiFi 2.4 GHz 802.11b/g/n modo AP y Station
Característica 3	2 puertos Ethernet 10/100 Mbps (1 WAN, 1 LAN)
Característica 4	Operación en temperaturas extremas -40°C a 75°C
Característica 5	Gestión remota segura vía Teltonika RMS
Característica 6	Diseño ultracompacto con montaje en riel DIN