



SKU: TRB140    Marca: TELTONIKA    Categoría: Industria

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

height: auto; border: 1px solid #150,150,150,0.3; border-radius: 8px; src="https://ftp3.industry.usuarios/fotos/TRB140/193707-banner\_trb140\_es.png" alt="Banner TRB140" data-bbox="111 102 889 135"/>

< p style="font-size: 14pt; text-align: justify; color: inherit;">TRB140 es una puerta de enlace industrial ultrapequeña, ligera y energéticamente eficiente equipada con capacidades LTE Cat 4 de misión crítica, interfaz Gigabit Ethernet, entradas/salidas digitales y puerto micro-USB.< /p>

< p style="font-size: 14pt; text-align: justify; color: inherit;">Debido a su diseño compacto, este producto es perfecto para proyectos y aplicaciones donde un solo gadget requiere conectividad a Internet confiable.< /p>

< p style="font-size: 14pt; text-align: justify; color: inherit;">TRB140 está especialmente diseñado para ser utilizado en el sector industrial y tiene una amplia gama de características de seguridad de software, como control de acceso, firewall, VPN abierta, IPsec, sistema de gestión remota (RMS) y soporte FOTA.< /p>

< h2 style="font-size: 100%; margin: 30px 0;"> < h2 style="color: inherit; border-bottom: 2px solid #150,150,150,0.4; padding-bottom: 5px; margin: 0 20px;">Características< /h2>

< div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> < div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> < div style="border: 1px solid #150,150,150,0.4; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> < div style="padding: 15px; color: inherit;"> < ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> < li style="margin-bottom: 5px;">Administración Remota por RMS.< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Construcción robusta en carcasa de aluminio con opción de montaje en riel DIN.< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Gran rango de operación en ambientes extremos.< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Tamaño compacto.< /li> < /ul>< /div>< /div>

< div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> < div style="border: 1px solid #150,150,150,0.4; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> < div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid #150,150,150,0.2; background-color: #f3f3f3;"> < h3 style="margin: 0; font-size: 18px;">Conectividad< /h3> < div style="padding: 15px; color: inherit;"> < ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> < li style="margin-bottom: 5px;">4G (LTE) - Cat 4 hasta 150 Mbps< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto LAN, 10/100/1000 Mbps< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Conexión por VPN (RMS)< /li> < /ul>< /div>< /div>

< div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> < div style="border: 1px solid #150,150,150,0.4; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> < div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid #150,150,150,0.2; background-color: #f3f3f3;"> < h3 style="margin: 0; font-size: 18px;">Hardware< /h3> < div style="padding: 15px; color: inherit;"> < ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> < li style="margin-bottom: 5px;">CPU: ARM Cortex A7, 1.2 GHz< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">RAM: 128 MB< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 9 - 30 Vcc, PoE pasivo puerto LAN< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: 5 W< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 134 g< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 74.5x25x64.4 mm (An x Al x Pr)< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operación: -40 a 75° C< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Protección de ingreso: IP30< /li> < /ul>< /div>< /div>

< div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> < div style="border: 1px solid #150,150,150,0.4; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> < div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid #150,150,150,0.2; background-color: #f3f3f3;"> < h3 style="margin: 0; font-size: 18px;">Eléctricas y Físicas< /h3> < div style="padding: 15px; color: inherit;"> < ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> < li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 9 - 30 Vcc, PoE pasivo puerto LAN< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: 5 W< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 134 g< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 74.5x25x64.4 mm (An x Al x Pr)< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operación: -40 a 75° C< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Protección de ingreso: IP30< /li> < /ul>< /div>< /div>

< div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> < div style="border: 1px solid #150,150,150,0.4; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> < div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid #150,150,150,0.2; background-color: #f3f3f3;"> < h3 style="margin: 0; font-size: 18px;">Remota Management System RMS< /h3> < div style="padding: 15px; color: inherit;"> < ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> < li style="margin-bottom: 5px;">Administración Remota por RMS.< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Construcción robusta en carcasa de aluminio con opción de montaje en riel DIN.< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Gran rango de operación en ambientes extremos.< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Tamaño compacto.< /li> < /ul>< /div>< /div>

< div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> < div style="border: 1px solid #150,150,150,0.4; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> < div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid #150,150,150,0.2; background-color: #f3f3f3;"> < h3 style="margin: 0; font-size: 18px;">Hardware< /h3> < div style="padding: 15px; color: inherit;"> < ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> < li style="margin-bottom: 5px;">CPU: ARM Cortex A7, 1.2 GHz< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">RAM: 128 MB< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 9 - 30 Vcc, PoE pasivo puerto LAN< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: 5 W< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 134 g< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 74.5x25x64.4 mm (An x Al x Pr)< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operación: -40 a 75° C< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Protección de ingreso: IP30< /li> < /ul>< /div>< /div>

< div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> < div style="border: 1px solid #150,150,150,0.4; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> < div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid #150,150,150,0.2; background-color: #f3f3f3;"> < h3 style="margin: 0; font-size: 18px;">Remota Management System RMS< /h3> < div style="padding: 15px; color: inherit;"> < ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> < li style="margin-bottom: 5px;">Administración Remota por RMS.< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Construcción robusta en carcasa de aluminio con opción de montaje en riel DIN.< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Gran rango de operación en ambientes extremos.< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Tamaño compacto.< /li> < /ul>< /div>< /div>

< div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> < div style="border: 1px solid #150,150,150,0.4; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> < div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid #150,150,150,0.2; background-color: #f3f3f3;"> < h3 style="margin: 0; font-size: 18px;">Hardware< /h3> < div style="padding: 15px; color: inherit;"> < ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> < li style="margin-bottom: 5px;">CPU: ARM Cortex A7, 1.2 GHz< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">RAM: 128 MB< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 9 - 30 Vcc, PoE pasivo puerto LAN< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: 5 W< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 134 g< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 74.5x25x64.4 mm (An x Al x Pr)< /li> < li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operación: -40 a 75° C&lt

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conectividad LTE Cat 4 hasta 150 Mbps de descarga     |
| Característica 2 | Puerto Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps adaptable    |
| Característica 3 | Gestión remota RMS con soporte FOTA integrado         |
| Característica 4 | CPU ARM Cortex-A7 de 1.2 GHz de alto rendimiento      |
| Característica 5 | Carcasa de aluminio robusta para entornos extremos    |
| Característica 6 | Diseño ultracompacto de 134 g con montaje en riel DIN |