



Router N de alta potencia 300 Mbps / 1 Puerto WAN 10/100 / 3 Puertos LAN 10/100 / Chip PA (potencia transmisión 2x) / 3 Antenas de 7 dBi

SKU: MW330HP Marca: Mercusys Categoría: Routers Inalámbricos

\$364.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Secciones con imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mayor Cobertura</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Antenas de alta potencia</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración simple en 3 sencillos pasos</h3> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 192 x 127 x 36 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipos de conexión WAN: IP estático / IP dinámico / PPPoE / L2TP / PPTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 9 Vcc 0.6A <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango WiFi: 3 antenas fijas de 7 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Inalámbrico: IEEE 802.11 n/b/g 2.4 GHz - 2.4 GHz: 300 Mbps. <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo Trabajo: Router <li style='margin-bottom: 5px;'>Reenvío de NAT: Reenvío de puertos, DMZ, UPnP <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón Reset: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión: Página web <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 ~ 40° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Red de invitados: Sí </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de WAN: IP estática / IP dinámica, PPPoE, PPTP, L2TP <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación Sencilla: Intuitiva guía a través de procesos </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: MW330HP, Adaptador de corriente, Cable RJ45, Guía de instalación </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura ampliada con chip PA de doble potencia de transmisión
Característica 2	Configuración guiada en 3 pasos sin intervención técnica
Característica 3	SopORTE múltiple WAN: IP estático/dinámico, PPPoE, L2TP, PPTP
Característica 4	Red de invitados aislada para seguridad de red principal
Característica 5	NAT avanzado con reenvío de puertos, DMZ y UPnP
Característica 6	Operación estable en temperaturas de 0 a 40 °C

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 00:43