



Router Omada VPN / SDN Multi-WAN 1G / Switch con PoE y Controlador / 2 puerto WAN/LAN SFP 1G / 1 Puerto RJ45 WAN / 1 Puerto WAN/LAN RJ45 / 8 Puertos PoE+ LAN RJ45 / 24,980 Sesiones Concurrentes

SKU: ER7212PC Marca: TP-LINK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$4,279.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"><h2 style="margin: 0; font-size: 24px; color: inherit;"> Aprende mas sobre Omada Cloud </h2></div><div style="margin: 30px 0;"></div><div style="margin: 30px 0;"><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"><h2 style="font-size: 24px; color: inherit; margin: 0; padding-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); display: inline-block;">Administración unificada con el controlador ya integrado dentro del router.</h2></div><div style="margin: 30px 0;"></div></div><div style="margin: 30px 0;"><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"><h2 style="font-size: 24px; color: inherit; margin: 0; padding-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); display: inline-block;">Funciones avanzadas para la asministración de la red empresarial.</h2></div><div style="margin: 30px 0;"></div></div><div style="margin: 30px 0;"><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"><h2 style="font-size: 24px; color: inherit; margin: 0; padding-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); display: inline-block;">3 funciones en 1, Router Muti-WAN, Switch PoE con 110W y el controlador omada integrado</h2></div><div style="margin: 30px 0;"></div></div><div style="margin: 30px 0;"><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"><h2 style="font-size: 24px; color: inherit; margin: 0; padding-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); display: inline-block;">Multiples puertos configurables WAN/LAN, puertos con PoE af/at</h2></div><div style="margin: 30px 0;"></div></div><div style="margin: 30px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 226 x 131 x 35 mm.<li style="margin-bottom: 5px;">Puertos: (2) Gigabit SPF WAN/LAN, (1) Gigabit WAN RJ45, (1) Gigabit LAN/WAN RJ45, (8) Gigabit LAN PoE af/at<li style="margin-bottom: 5px;">Boton Reset: Si<li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 5 años<li style="margin-bottom: 5px;">Gestión web: Si<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 53.5 Vcc / 2.3A<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo máx: 133.2 W<li style="margin-bottom: 5px;">Flash: 8MB NOR + 4 GB EMMC<li style="margin-bottom: 5px;">DRAM: 1 GB DDR3<li style="margin-bottom: 5px;">Montaje: Escritorio<li style="margin-bottom: 5px;">Sesiones concurrentes: 24,980 de sesiones<li style="margin-bottom: 5px;">Procesamiento CPU: Carga: hasta 935.5 Mbps, Descarga: hasta 942.1 Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">Tipos de conexión WAN: IP estática/dinámica, PPPoE, PPTP, L2TP, Banda ancha móvil<li style="margin-bottom: 5px;">IPV6/IPV4: Conexión WAN<li style="margin-bottom: 5px;">IPTV: IGMP v2/v3 proxy<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0 - 40° C<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">VPN: OpenVPN 20 túneles, IPsec 16 túneles, PPTP 16 túneles, L2TP 16 túneles<li style="margin-bottom: 5px;">Filtrado: Filtrado URL<li style="margin-bottom: 5px;">Inspección ARP: Envío de paquetes GARP, Escaneo ARP, Enlace IP-MAC<li style="margin-bottom: 5px;">Autenticación WEB: Contraseña simple, Hotspot (usuario local/voucher/SMS/Radios), Servidor Radius externo, Registro Facebook, Seguimiento de Instagram<li style="margin-bottom: 5px;">Gestión centralizada: Omada basado en la nube</div></div><div style="margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Contenido del Paquete: ER7212PC, Cable de alimentación, Cable Ethernet, Guía de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador Omada integrado para gestión centralizada sin costos adicionales
Característica 2	Rendimiento de hasta 942.1 Mbps descarga con procesamiento empresarial
Característica 3	110 W totales PoE+ (802.3af/at) para alimentar cámaras y puntos de acceso
Característica 4	24,980 sesiones concurrentes para infraestructura de red de alta densidad
Característica 5	4 puertos WAN/LAN configurables para redundancia y balanceo de carga
Característica 6	Arquitectura 3 en 1 que reduce equipos y simplifica el rack de red