



SKU: ER7412-M2 Marca: TP-LINK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<https://www.tlp-link.com/es/omada-sdn/> style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;':>Aprende mas sobre Omada Cloud</h2></div><div style='margin-bottom: 30px 0 0 0;'></div><div style='margin-top: 20px 0 0 0;'><h2 style='margin: 0; font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración con el controlador Omada, generando una red unificada</h2></div><div style='text-align: center;'></div><div style='margin: 20px 0 0 0;'><h2 style='margin: 0; font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones avanzadas para la administración de la red empresarial.</h2></div><div style='text-align: center;'></div><div style='margin: 20px 0 0 0;'><h2 style='margin: 0; font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de seguridad sólidas y robustas.</h2></div><div style='text-align: center;'></div><div style='margin: 20px 0 0 0;'><h2 style='margin: 0; font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puertos multifuncionales.</h2></div><div style='text-align: center;'></div><div style='margin: 20px 0 0 0;'><h2 style='margin: 0; font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones</h2></div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 226 x 131 x 35 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Botón Reset: Sí<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 18.5 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 Vca, 50/60Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de almacenamiento: 128 MB NAND<li style='margin-bottom: 5px;'>DRAM: 1 GB DDR4<li style='margin-bottom: 5px;'>Red: 1 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Puentes: 2 puertos SFP WAN/LAN 1 Gabit<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto USB: 3.0<li style='margin-bottom: 5px;'>Clonado de MAC: Modificar dirección MAC<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión WAN: IP estática/dinámica, PPPoE, L2TP, B.Oanda ancho móvil<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión WAN: IPv4, IPv6<li style='margin-bottom: 5px;'>IPTV: IGMP v2/v3 proxy<li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: 1,000,000 de sesiones<li style='margin-bottom: 5px;'>NAT (IP estática) 1,000,000 de sesiones<li style='margin-bottom: 5px;'>Carga: hasta 2,345.71 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Descarga: hasta 2,353.41 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Filtrado de paquetes GARP, Escaneo ARP, Enlace IP-MAC 1 1 250px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Seguridad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Inspección ARP: Envío de paquetes GARP, Escaneo ARP, Enlace IP-MAC<li style='margin-bottom: 5px;'>Autenticación WEB: Autenticación de usuarios<li style='margin-bottom: 5px;'>Seguimiento de Instagram<li style='margin-bottom: 5px;'>Hotspot (usuario local/ voucher/ SMS/ Radios) Servidor Radius<li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión y Soporte<li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión centralizada<li style='margin-bottom: 5px;'>OC300, OC200, Omada Software, Omada basado en la nube<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 - 40 ° C<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS<li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de corriente<li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de instalación<li style='margin-bottom: 5px;'>OpenVPN<li style='margin-bottom: 5px;'>11 túneles (dispositivos) 121 túneles routers<li style='margin-bottom: 5px;'>IPSec<li style='margin-bottom: 5px;'>150 túneles<li style='margin-bottom: 5px;'>PPPT<li style='margin-bottom: 5px;'>15 túneles (dispositivos) 150 túneles routers<li style='margin-bottom: 5px;'>SSL<li style='margin-bottom: 5px;'>80 túneles routers<li style='margin-bottom: 5px;'>WireGuard<li style='margin-bottom: 5px;'>20 túneles<li style='margin-bottom: 5px;'>GRE<li style='margin-bottom: 5px;'>Standalone<li style='margin-bottom: 5px;'>L2TP<li style='margin-bottom: 5px;'>15 túneles (dispositivos) 150 túneles routers<li style='margin-bottom: 5px;'>SSH<li style='margin-bottom: 5px;'>80 túneles routers<li style='margin-bottom: 5px;'>WireGuard<li style='margin-bottom: 5px;'>20 túneles<li style='margin-bottom: 5px;'>GRE<li style='margin-bottom: 5px;'>Standalone<li style='margin-bottom: 5px;'>L2TP<li style='margin-bottom: 5px;'>15 túneles (dispositivos) 150 túneles routers<li style='margin-bottom: 5px;'>SSH<li style='margin-bottom: 5px;'>80 túneles routers<li style='margin-bottom: 5px;'>WireGuard<li style='margin-bottom: 5px;'>20 túneles<li style='margin-bottom: 5px;'>GRE<li style='margin-bottom: 5px;'>Standalone<li style='margin-bottom: 5px;'>L2TP<li style='margin-bottom: 5px;'>15 túneles (dispositivos) 150 túneles routers<li style='margin-bottom: 5px;'>SSH<li style='margin-bottom: 5px;'>80 túneles routers<li style='margin-bottom: 5px;'>WireGuard<li style='margin-bottom: 5px;'>20 túneles<li style='margin-bottom: 5px;'>GRE<li style='margin-bottom: 5px;'>Standalone<li style='margin-bottom: 5px;'>L2TP<li style='margin-bottom: 5px;'>15 túneles (dispositivos) 150 túneles routers<li style='margin-bottom: 5px;'>SSH<li style='margin-bottom: 5px;'>80 túneles routers<li style='margin-bottom: 5px;'>WireGuard<li style='margin-bottom: 5px;'>20 túneles<li style='margin-bottom: 5px;'>GRE<li style='margin-bottom: 5px;'>Standalone<li style='margin-bottom: 5px;'>L2TP<li style='margin-bottom: 5px;'>15 túneles (dispositivos) 150 túneles routers<li style='margin-bottom: 5px;'>SSH<li style='margin-bottom: 5px;'>80 túneles routers<li style='margin-bottom: 5px;'>WireGuard<li style='margin-bottom: 5px;'>20 túneles<li

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Balaceo de carga en 11 puertos WAN para redundancia y alto rendimiento
Característica 2	VPN segura con múltiples protocolos para conectividad remota confiable
Característica 3	Gestión centralizada en nube Omada o modo independiente según infraestructura
Característica 4	Protección avanzada contra amenazas de red para entornos empresariales críticos
Característica 5	Puertos 2.5G y SFP para flexibilidad de conectividad de alta capacidad
Característica 6	Memoria DDR4 de 1 GB y flash NAND de 128 MB para procesamiento estable