



Router Wi-Fi 5 MESH / Dual-Band 1267 Mbps / Balanceo 4 WAN / 150 Clientes / 700 Mbps Rendimiento / SD-WAN / 4 Antenas 3-4 dBi

SKU: RG-EG105GW(T) Marca: RUIJIE Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$1,933.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El router inalámbrico profesional RG-EG105GW(T) de RUIJIE está diseñado para pequeños negocios que requieren una red robusta con despliegue simplificado. Integra tecnología Reyee MESH para expansión de cobertura mediante emparejamiento por botón, eliminando la complejidad de configuraciones manuales en entornos multisitio. Su arquitectura SD-WAN permite agregar hasta cuatro servicios de internet con balanceo de carga, optimizando el ancho de banda disponible y garantizando continuidad operativa. La plataforma de administración en la nube sin costo adicional facilita el monitoreo y control remoto de la infraestructura de red, incluyendo dispositivos de seguridad como NVR y cámaras IP. El factor de forma compacto permite instalación discreta en escritorio o montaje en pared según las necesidades del espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Wi-Fi 5 (802.11a/n/ac) dual-band con velocidad agregada hasta 1267 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Soporte hasta 4 conexiones WAN simultáneas con balanceo de carga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Capacidad para 150 clientes con rendimiento sostenido de 700 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tecnología Reyee MESH para expansión de cobertura por emparejamiento automático<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Función SD-WAN integrada para gestión centralizada de múltiples enlaces<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Administración en la nube sin costo adicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• 4 antenas omnidireccionales (3 dBi y 4 dBi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Monitoreo remoto seguro de NVR, cámaras IP y servidores internos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Configuración unificada para despliegue simplificado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Desempeño</div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándar Wi-Fi: 802.11a/n/ac (Wi-Fi 5)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad inalámbrica: hasta 1267 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de clientes: hasta 150 dispositivos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conexiones WAN simultáneas: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología MESH: Reyee (emparejamiento por botón)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 120 x 120 x 28 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Antenas: 4 omnidireccionales (3 dBi y 4 dBi)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Instalación: escritorio o montaje en pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño: compacto y discreto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funciones de Gestión</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Administración en la nube: sin costo adicional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Función SD-WAN: integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Monitoreo remoto: NVR, cámaras IP, servidores internos<li style='padding: 6px 0;*>Configuración: unificada para despliegue simplificado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Balanceo de carga entre 4 conexiones de internet simultáneas para máxima disponibilidad
Característica 2	Expansión de cobertura estable con tecnología MESH por botón sin configuración compleja
Característica 3	Administración en la nube gratuita para supervisión remota de red y dispositivos conectados
Característica 4	Monitoreo seguro remoto de NVR, cámaras IP y servidores internos desde cualquier ubicación
Característica 5	Configuración unificada que reduce tiempo de despliegue en instalaciones multisitio
Característica 6	Diseño compacto 120x120x28 mm para instalación flexible en escritorio o pared