



SKU: DS-3WR18X Marca: HIKVISION Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Estándar inalámbrico: IEEE 802.11a/n/ac/ax <5 GHz, IEEE 802.11b/g/n <2.4 GHz/>Velocidad agregada: hasta 1800 Mbps (5 GHz: 1201 Mbps, 2.4 GHz: 574 Mbps)5 antenas de alta ganancia omnidireccionalesBeamforming optimizado con soporte 4x4 MU-MIMOSoporte para red mesh con dispositivos compatibles3 modos de operación: router, repetidor, punto de acceso (AP)4 puertos RJ45 Gigabit (3 LAN + 1 WAN)Red de invitados con configuración independienteAjuste de potencia de señal y programación Wi-FiSeguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2Gestión: interfaz web, HPP, HC</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;>Características Generales</h4><ul style="padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;>Estándar inalámbrico: IEEE 802.11a/n/ac/ax <5 GHz, IEEE 802.11b/g/n <2.4 GHz/>Velocidad agregada: hasta 1800 Mbps (5 GHz: 1201 Mbps, 2.4 GHz: 574 Mbps)5 antenas de alta ganancia omnidireccionalesBeamforming optimizado con soporte 4x4 MU-MIMOSoporte para red mesh con dispositivos compatibles3 modos de operación: router, repetidor, punto de acceso (AP)4 puertos RJ45 Gigabit (3 LAN + 1 WAN)Red de invitados con configuración independienteAjuste de potencia de señal y programación Wi-FiSeguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2Gestión: interfaz web, HPP, HC</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;>Desempeño Inalámbrico</h4><ul style="padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;>Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6)5 GHz: 1201 Mbps (802.11a/n/ac/ax)2.4 GHz: 574 Mbps (802.11b/g/n)MU-MIMO: 4x4Beamforming optimizadoRed mesh: compatible</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;>Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;>Dimensiones: 281.8 mm x [profundidad no especificada]Antenas: 5 omnidireccionales de alta gananciaPuertos: 3 LAN 10/100/1000 Mbps + 1 WAN 10/100/1000 MbpsBotón de reinicio integradoAlimentación: 12 VCD, 1 A (incluida)Consumo máximo: 12 WUso: interior</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;>Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;>Router inalámbrico DS3WR18XFuente de alimentación 12 VCD, 1 ADocumentación de inicio rápido</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Red mesh para cobertura extendida sin puntos muertos
Característica 2	Tres modos de operación: router, repetidor y punto de acceso
Característica 3	Gestión remota gratuita via interfaz web y aplicación móvil
Característica 4	Red de invitados aislada con control de señal programable
Característica 5	Beamforming 4x4 MU-MIMO para transmisión eficiente a multiples dispositivos
Característica 6	Puerto WAN y 3 puertos LAN Gigabit para backbone cableado de alta velocidad