



Router Wi-Fi 6 / Repetidor de ONT / Hasta 2.9 Gbps vía Wi-Fi / Tecnología Anti-Interferencia / 3 Puertos Gigabit LAN/WAN

SKU: FG630 Marca: HUAWEI Categoría: Repetidores de Señal

\$869.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'><p style='font-size: 18px; margin: 0; padding: 15px; color: inherit;'>El Router eKitOptiX FG630 (doble banda AX de 2.9 Gbps) compatible con Wi-Fi 6. Ofrece a los usuarios acceso de banda ancha ultra gigabit mediante tecnología de enlace ascendente Ethernet/Wi-Fi.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>3 Puertos a 1 Gbps (WAN/LAN)<li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo Wi-Fi 6<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: 12V 1A<li style='margin-bottom: 5px;'>M´ximo consumo: 12W<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaci´n: 0°C a 40°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.325 kg (Excluyendo el adaptador)</div></div><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Caracter´sticas de las interfaces:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>3 Puerto RJ45 10/100/1000/2500 Mbit/s (Autonegociable)<li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)<li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz)<li style='margin-bottom: 5px;'>2 x 2 MIMO (2.4 GHz & 5 GHz)<li style='margin-bottom: 5px;'>Beamforming<li style='margin-bottom: 5px;'>Band steering<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de canal de hasta 160 MHz</div></div></div><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones del equipo:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Emparejamiento Wi-Fi con un solo clic<li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronizaci´n autom´tica de la configuraci´n Wi-Fi<li style='margin-bottom: 5px;'>Red mesh tipo ´rea<li style='margin-bottom: 5px;'>Detecci´n autom´tica de red LAN o WAN en el puerto de red<li style='margin-bottom: 5px;'>Gesti´n mediante interfaz web<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexi´n WAN por PPPoE/ IP Est´tica/DHCP<li style='margin-bottom: 5px;'>NAT/NAPT<li style='margin-bottom: 5px;'>Port Forwarding<li style='margin-bottom: 5px;'>ALG, UPnP<li style='margin-bottom: 5px;'>Servidor DDNS/DNS/Cliente DNS<li style='margin-bottom: 5px;'>IPv6/IPv4 dual stack<li style='margin-bottom: 5px;'>Rutas est´ticas<li style='margin-bottom: 5px;'>Control Parental</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso ultra gigabit vía Ethernet o Wi-Fi como repetidor de ONT
Característica 2	Emparejamiento Wi-Fi con un solo clic para despliegue rápido
Característica 3	Detección automática de puertos elimina configuración manual de WAN/LAN
Característica 4	Beamforming y Band Steering optimizan cobertura y selección de banda
Característica 5	Ancho de canal 160 MHz para mayor throughput en 5 GHz
Característica 6	Operación estable en ambientes con interferencia mediante tecnología dedicada