RouterBoard, 5 Puertos Fast, 1 Puerto USB, WiFi 2.4 GHz 802.11 b/g/n, Gran Cobertura con Antena 2.5 dbi, hasta 1 Watt de Potencia

SKU: RB951UI-2HND Marca: MIKROTIK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

$1,088.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

  El RB951Ui-2HnD es un punto de acceso inalámbrico SOHO con una nueva generación de Atheros CPU y mayor capacidad de procesamiento. Cuenta con cinco puertos Ethernet, un puerto USB 2.0 y un Radio inalámbrico 802.11b/g/n de 2,4 GHz de alta potencia 1000 mW (30dBm) con antenas integradas de 2.5dBi. Cuenta con una CPU de 600 MHz, 128 MB de RAM y la función de salida PoE para el puerto #5 - puede proporcionar potencia a dispositivos PoE (Pasivo), con la misma tensión que se aplican a la unidad. Carga máxima en el puerto es de 500mA. <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; max-width: 600px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/raragon/Imagenes_Generales/Manuales_de_configuracion.jpg' alt=''>   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales de RouterOS</h3>   Especificaciones Generales <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código Mikrotik: RB951Ui-2HnD <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de procesador: 600 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de núcleos: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria RAM: 128 MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos Ethernet 10/100: 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos Gigabit 10/100/1000: 0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Slots MiniPCI: 0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Slots MiniPCI-e: 0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo de chip: AR9344-DC3A <li style='margin-bottom: 5px;'>Estandar inalámbrico: 802.11b/g/n   Conectividad <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos USB: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de USB: USB tipo A <li style='margin-bottom: 5px;'>Jack de alimentación: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>802.3af: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 8 V - 30 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada PoE: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a +50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de licencia: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia de la antena: 2.5 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: Hasta 7W   Características Físicas <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitor Real: No <li style='margin-bottom: 5px;'>CPU: AR9344-DC3A <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de CPU: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura PCB: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 113x138x29mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Operativo: RouterOS <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos SFP: 0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos SFP+: 0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de cadenas: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto Serial: N/A   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rendimiento</h3> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px;'> <thead> <tr style='background-color: #f5f5f5;'> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>Modo</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>Configuración</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;' colspan='2'>1518 byte</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;' colspan='2'>512 byte</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;' colspan='2'>64 byte</th> </tr> <tr style='background-color: #f5f5f5;'> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'></th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'></th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>kpps</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>Mbps</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>kpps</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>Mbps</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>kpps</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>Mbps</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Bridging</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>none (fast path)</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>40.0</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>485.8</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>116.5</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>477.2</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>269.6</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>138.0</td> </tr> <tr style='background-color: #f9f9f9;'> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Bridging</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>25 bridge filter rules</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>40.0</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>485.8</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>86.0</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>352.3</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>87.6</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>44.9</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Routing</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>none (fast path)</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>40.0</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>485.8</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>116.5</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>477.2</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>226.9</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>116.2</td> </tr> <tr style='background-color: #f9f9f9;'> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Routing</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>25 simple queues</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>40.0</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>485.8</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>103.9</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>425.6</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>106.6</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>54.6</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Routing</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>25 ip filter rules</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>40.0</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>485.8</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>59.6</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>244.1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>60.5</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>31.0</td> </tr> </tbody> </table>   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Incluidos</h3> <img style='width: 100%; max-width: 302px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CCR101612G/81966-garantia1.png' alt=''> <img style='width: 100%; max-width: 200px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://img.routerboard.com/mimg/part11391161548m.jpg' alt=''> *Imágenes meramente ilustrativas <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**CPU de 600 MHz para alto rendimiento de red**
Característica 2	**Potencia WiFi de 1000 mW para gran cobertura**
Característica 3	**Puerto USB 2.0 para expansión de funciones**
Característica 4	**Salida PoE pasivo en puerto 5 para alimentar dispositivos**
Característica 5	**128 MB de RAM para procesamiento estable**
Característica 6	**Antenas integradas de 2.5 dBi sin instalación externa**