



Sección 1 de Mástil Ligero Telescópico, 3 metros altura, 1 1/2" de Diámetro.

SKU: SLM-S3G    Marca: TOWERS    Categoría: Mástiles y Accesorios

\$592.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sección telescópica de mástil ligero</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 metros de altura total</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de 1 1/2 pulgadas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño plegable para fácil transporte</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta para estabilidad</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Altura:</strong> 3 m</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Calibre:</strong> 20</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Acero</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Protección anticorrosiva:</strong> Galvanizado por inmersión en caliente</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Incluye:</strong> Tornillo opresor superior para asegurar equipo</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de modelos relacionados --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SLM-S1G - 1'</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>SLM-3 - 1 ¼'</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>SLM-S3G - 1 ½'</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>SLM-S4G - 1 ¾'</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>SLM-S5G - 2'</li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transporte simplificado con diseño plegable              |
| Característica 2 | Estabilidad estructural con acero calibre 20             |
| Característica 3 | Protección anticorrosiva por galvanizado en caliente     |
| Característica 4 | Fijación segura de equipos con tornillo opresor superior |
| Característica 5 | Compatibilidad con mástiles de 1" a 2" de diámetro       |
| Característica 6 | Instalación telescópica para ajuste de altura            |