



Sección de Mástil Telescópico / 3 m (9.8 ft) de Altura / Diámetro 1 1/2" / Acero Galvanizado / Diseño Plegable

SKU: SLM-S3G Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$561.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sección telescópica de mástil ligero diseñada para instalaciones de comunicación y seguridad que requieren elevación de antenas, cámaras u otros equipos a una altura de 3 m (9.8 ft). Fabricada en acero calibre 20 con protección anticorrosiva por galvanizado por inmersión en caliente, garantiza durabilidad en condiciones exteriores. Su diseño plegable facilita el transporte y almacenamiento, mientras que el tornillo opresor superior permite asegurar firmemente el equipo instalado. Compatible con mástiles de diámetros entre 1' y 2', ofreciendo flexibilidad para diferentes configuraciones de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sección telescópica de mástil ligero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura total: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: 1 1/2"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño plegable para fácil transporte<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción robusta con acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillo opresor superior incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 20<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Sección de mástil telescópico SLM-S3G<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Tornillo opresor superior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Disponibles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SLM-S1G — 1'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SLM-3 — 1 1/4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SLM-S3G — 1 1/2'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SLM-S4G — 1 3/4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SLM-S5G — 2'</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transporte simplificado con diseño plegable
Característica 2	Estabilidad estructural con acero calibre 20
Característica 3	Protección anticorrosiva por galvanizado en caliente
Característica 4	Fijación segura de equipos con tornillo opresor superior
Característica 5	Compatibilidad con mástiles de 1" a 2" de diámetro
Característica 6	Instalación telescópica para ajuste de altura