



Seccion de Picos Poncha-Llantas de 1 Metro / Ideales Para Direccionar el Trafico Vehicular

SKU: XBTKM2 Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$4,289.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sección de picos ponchallantas de 1 metro</h3><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricados en acero<li style='margin-bottom: 5px;'>Color amarillo<li style='margin-bottom: 5px;'>Bloqueo por medio de tornillos<li style='margin-bottom: 5px;'>Activación por medio de resortes<li style='margin-bottom: 5px;'>Ideales para control de tráfico vehicular<li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil ensamble de secciones<li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas 1000 x 480 x 120 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye tornillos para instalación (puede usar AC-4TOR o AC-30ANCLA)<h3 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Accesorios adicionales (No incluidos):</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>XBTKCAPH Bisel final hembra para picos XBTKM<li style='margin-bottom: 5px;'>XBTKCAPM Bisel final macho para picos XBTKM</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: center; font-size: 15px; margin: 10px 0; color: inherit;'>Se tienen dos versiones de biseles finales para las secciones de ponchallantas (Macho y Hembra)</p><p style='text-align: center; font-size: 15px; margin: 10px 0; color: inherit;'>Para un mejor funcionamiento del equipo, se debe de hacer limpieza diaria para evitar que la acumulación de partículas llegue a atorar los ponchallantas.</p><p style='text-align: center; font-size: 15px; margin: 10px 0; color: inherit;'>Al llegar a ponchallantas debe de hacerse de manera recta, ya que de no hacerlo puede dañarse los neumáticos de su automóvil.</p><p style='text-align: center; font-size: 15px; margin: 10px 0; color: inherit;'>Velocidad máxima de 8 km/hr.</p><p style='text-align: center; font-size: 15px; margin: 10px 0; color: inherit;'>La altura máxima de los automóviles debe de ser de 13 cm.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación automática mediante resortes resistentes
Característica 2	Bloqueo entre secciones con tornillos de alta resistencia
Característica 3	Alta visibilidad por acabado amarillo en acero
Característica 4	Ensamble modular sin herramientas especializadas
Característica 5	Compatible con biseles finales macho y hembra
Característica 6	Mantenimiento sencillo con limpieza diaria recomendada