



Sección en "L" blanco de PVC auto extinguable, para canaletas TMK1020, TMK1020SD, TMK1020CD (5130-02001)

SKU: TMK-1020-L Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$16.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Habilita la instalación evitando cortes especiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del accesorio: 0.010 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -40°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para instalación: Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ABS auto-extinguable </div> <!-- Imagen Hecho en México --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Video de Instalación --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video de Instalación</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/yEbZXwLke3g' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='width: 100%;'> </div> <!-- Banner Thorsman --> <div style='background-image: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); color: white; padding: 20px; border-radius: 8px; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 22px; font-family: sans-serif; font-weight: 300; margin: 0; padding: 10px 0;'>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h1> </div> <!-- Contenido con imagen y texto --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-04.png' alt=''> </div> <div> <h4 style='font-size: 18px; font-family: sans-serif; font-weight: 300; line-height: 1.4; color: inherit;'>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética, también lo puede encontrar como: mesa de capacidades para electrocalhas, capacidad de carga de canaletas aparentes.</h4> </div> <!-- Banner sistemas --> <div style='background-color: #2a397a; color: white; padding: 20px; border-radius: 8px; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='text-align: center; margin: 0; padding-top: 10px;'>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(120px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px;'>Hospital</p> </div> <div style='text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px;'>Hogar</p> </div> <div style='text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px;'>Oficina</p> </div> </div> <!-- Sección de contenido adicional --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Los sistemas telecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas ni cortes especiales
Característica 2	Material ABS auto-extinguable para mayor seguridad contra incendios
Característica 3	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas para ambientes industriales
Característica 4	Rango operativo -40°C a +85°C para condiciones extremas
Característica 5	Alta rigidez dieléctrica para protección de instalaciones eléctricas
Característica 6	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas seguras