



Sección en "L" color blanco de PVC auto extingüible, para canaleta DMC4FT (9430-02001)

SKU: DMC-4FT-L    Marca: THORSMAN    Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$47.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/acordova/Thorsman/LOGO%20FINAL%20THORSMAN%20AGOSTO%202016.jpg' alt=''> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Habilita la instalación evitando hacer cortes especiales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del accesorio: 0.046 kg</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -40 C a +85 C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material auto-extingüible</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material auto-extingüible</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Origen</h3> <div style='padding: 15px;'> <img style='width: 100px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/CSA.jpg' alt='CSA'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> <div style='padding: 15px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/CANALIZACION/DMC4FTL.PNG' alt='Dimensiones'> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> <div style='padding: 15px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/Thorsman1-02.jpg' alt='Thorsman 1-02'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='padding: 15px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/Thorsman1-01.jpg' alt='Thorsman 1-01'> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; background: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); border-radius: 8px;'> <h2 style='font-size: 22px; font-family: roboto; font-weight: 300; color: white; text-align: center; margin: 0; padding: 1% 0;'>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; padding: 15px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-04.png' alt='Thorsman 1-04'> </div> <div style='flex: 2 1 600px; min-width: 280px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>THORSMAN</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; line-height: 140%; font-family: roboto; font-weight: 300;'>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética, también lo puede encontrar como: mesa de capacidades para electrocalhas, capacidad de carga de canaletas aparentes.</p> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; background-color: #2a397a; border-radius: 8px;'> <h3 style='text-align: center; font-size: 18px; color: white; margin-top: 0; padding-top: 10px;'>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center;'> <img style='width: 80px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-09.png' alt='Hospital'> <p style='color: white; margin-top: 10px;'>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center;'> <img style='width: 80px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-08.png' alt='Hogar'> <p style='color: white; margin-top: 10px;'>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center;'> <img style='width: 80px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-10.png' alt='Industria'> <p style='color: white; margin-top: 10px;'>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center;'> <img style='width: 80px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-11.png' alt='Oficina'> <p style='color: white; margin-top: 10px;'>Oficina</p> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='padding: 15px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-05.png' alt='Thorsman 1-05'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='padding: 15px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-06.png' alt='Thorsman 1-06'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='padding: 15px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-07.png' alt='Thorsman 1-07'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Instalación sin cortes especiales en esquinas      |
| Característica 2 | Peso de 0.046 kg para manejo ágil en campo         |
| Característica 3 | Operación garantizada de -40°C a +85°C             |
| Característica 4 | Alta rigidez dieléctrica para protección eléctrica |
| Característica 5 | Material autoxtingüible para mayor seguridad       |
| Característica 6 | Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas      |