



Sección en "L" color blanco de PVC auto extingible, para canaleta PT48 (6130-01002)

SKU: PT-48-L Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$24.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Habilita la instalación evitando cortes especiales <li style="margin-bottom: 5px;">Color blanco <li style="margin-bottom: 5px;">Peso del accesorio: 0.032 kg <li style="margin-bottom: 5px;">Certificado en <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de trabajo -40°C a +85°C <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style="margin-bottom: 5px;">Alta rigidez dieléctrica <li style="margin-bottom: 5px;">Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style="margin-bottom: 5px;">Para instalación: Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta </div> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Materiales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Material ABS auto-extingible </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Dimensiones</h3> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0 0 15px 0;">Acotación en mm</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Video de Instalación</h3> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/2ve22wHvPGQ" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="color: inherit; background: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); text-align: center; padding: 15px; border-radius: 8px;"> <h3 style="font-size: 22px; font-family: roboto; font-weight: 300; margin: 0;">Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h3> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <p style="margin-top: 10px;">Hogar</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; text-align: center;"> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; text-align: center;"> <p style="margin-top: 10px;">Oficina</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px;"> <p style="margin-top: 10px;">El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px;"> <p style="margin-top: 10px;">Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px;"> <p style="margin-top: 10px;">Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas ni cortes especiales
Característica 2	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas para exteriores
Característica 3	Rigidez dieléctrica para protección eficiente de conductores eléctricos
Característica 4	Material ABS autoextingible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 5	Rango operativo -40°C a +85°C para climas extremos
Característica 6	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas seguras