



Sección en "L" color blanco de PVC auto extinguido, para canaleta TEK100 (5576-12100)

SKU: TEK-100-L Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$168.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;"> <div style="display: flex; justify-content: center;"> </div> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Permiten realizar instalaciones profesionales, evitando hacer cortes especiales <li style="margin-bottom: 5px;">Color blanco <li style="margin-bottom: 5px;">Peso del accesorio 0.185 kg <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de trabajo en -40°c a +85°c <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style="margin-bottom: 5px;">Alta rigidez dieléctrica <li style="margin-bottom: 5px;">Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style="margin-bottom: 5px;">Colocación fácil y sencilla a tope entre ambas caras del canal <li style="margin-bottom: 5px;">Certificado en </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Materiales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98 <li style="margin-bottom: 5px;">Material auto-extinguible ASTM D-635-98 <li style="margin-bottom: 5px;">Resistente a los rayos UV ASTM D-635-98 <li style="margin-bottom: 5px;">Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono ASTM G-154 (500 hr) </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Dimensiones (Acotación en mm)</h3> <div style="display: flex; justify-content: center;"> </div> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Ejemplo de Instalación</h3> <div style="display: flex; justify-content: center;"> </div> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Ventajas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Los sistemas de cableado de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros. </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a tope sin cortes especiales entre caras del canal
Característica 2	Material autoextinguible ASTM D-635-98 para mayor seguridad
Característica 3	Resistencia UV 250-500 hrs ASTM G-154 sin degradación de color
Característica 4	Rigidez dieléctrica certificada para protección eléctrica segura
Característica 5	PVC rígido de alto impacto resistente a tensión ASTM D-638-98
Característica 6	Operación confiable en ambientes húmedos y corrosivos