



Sección en "L" Color Blanco de PVC Auto Extinguible, Para Canaleta TMK-4577 (5530-02001)

SKU: TMK-4577-L Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$168.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*><div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TMK1720CCN/227146-thorsmanarriba.jpg' alt='"/></div><div style='font-size: 15px;*><p style='text-align: justify; color: inherit;*>Utilizar canaletas para la organizaci&ocute;n de cables en un lugar proporciona una serie de beneficios tangibles. Además de mantener un orden y limpieza que facilita la identificaci&ocute;n y manipulaci&ocute;n de los cables, las canaletas ofrecen una capa de protecci&ocute;n adicional que previene daños, accidentes y posibles riesgos para la seguridad. Facilitan el mantenimiento, reducen el riesgo de tropiezos y caídas, y contribuyen a un entorno estéticamente agradable. En última instancia, las canaletas representan una soluci&ocute;n eficaz y práctica para garantizar la eficiencia y seguridad en la gesti&ocute;n de cables en cualquier entorno.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Generales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Soluci&ocute;n a instalaciones eléctricas y de cableado estructurado.<li style='margin-bottom: 5px;*>Para su uso en interiores.<li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con Accesorios: Que reducen el tiempo de instalaci&ocute;n evitando hacer cortes<li style='margin-bottom: 5px;*>Habilitan la instalaci&ocute;n dando estética y funcionamiento a sus instalaciones.<li style='margin-bottom: 5px;*>Colocaci&ocute;n fácil y sencilla a presi&ocute;n sobre la canaleta<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la humedad y atm&osfera corrosiva.<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo -5º C a +65º C</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Materiales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensi&ocute;n Auto Extinguible<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a los rayos UV.</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Se recomienda para su instalaci&ocute;n</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Taquetes y Tornillos href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TP-2B-KIT-THORSMAN-78361&autodetect=tp2b'>TP-2B-KIT<li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios de la canaleta para su instalaci&ocute;n:<ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Canaleta href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-4577-THORSMAN-231855&autodetect=tmk4577'>TMK-4577<li style='margin-bottom: 5px;*>Secci&ocute;n T href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-4577-T-THORSMAN-231857&autodetect=tmk4577'>TMK-4577-T<li style='margin-bottom: 5px;*>Esquinero Exterior href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-4577-EE-THORSMAN-231861&autodetect=tmk4577'>TMK-4577-EE<li style='margin-bottom: 5px;*>Esquinero Interior href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-4577-EI-THORSMAN-231860&autodetect=tmk4577'>TMK-4577-EI<li style='margin-bottom: 5px;*>Pieza Uni&ocute;n href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-4577-U-THORSMAN-231858&autodetect=tmk4577'>TMK-4577-U<li style='margin-bottom: 5px;*>Tapa final href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-4577-F-THORSMAN-231859&autodetect=tmk4577'>TMK-4577-F<li style='margin-bottom: 5px;*>Caja universal href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-S1-N-THORSMAN-227154&autodetect=TMKS1N'>TMK-S1-N</div></div><div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TMK1720CCN/227146-thorsmanabajo.png' alt='"/></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra incendios con material autoextinguible
Característica 2	Resistencia UV para instalaciones con exposición a luz ambiental
Característica 3	Instalación rápida sin herramientas ni cortes adicionales
Característica 4	Operación confiable de -5°C a +65°C en ambientes interiores
Característica 5	Protección contra humedad y ambientes corrosivos
Característica 6	Compatibilidad con accesorios estándar de la serie TMK-4577