



Sección en "L" Color Negro de PVC Auto Extinguible, Para Canaleta TMK-1720-N-CC (5230-02003)

SKU: TMK-1720-L-N Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$40.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TMK1720CCN/227146-thorsmanarriba.jpg' alt=''*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;*>Utilizar canaletas para la organización de cables en un lugar proporciona una serie de beneficios tangibles. Además de mantener un orden y limpieza que facilita la identificación y manipulación de los cables, las canaletas ofrecen una capa de protección adicional que previene daños, accidentes y posibles riesgos para la seguridad. Facilitan el mantenimiento, reducen el riesgo de tropiezos y caídas, y contribuyen a un entorno estéticamente agradable. En última instancia, las canaletas representan una solución eficaz y práctica para garantizar la eficiencia y seguridad en la gestión de cables en cualquier entorno.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Solución sencilla para ocultar y organizar cables. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con Accesorios que reducen el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales. <li style='margin-bottom: 5px;*>Colocación fácil y sencilla cierre a presión. <li style='margin-bottom: 5px;*>Habilitan la instalación dando estética y funcionamiento a sus instalaciones. <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación con cinta y taquete garantiza su fijación. <li style='margin-bottom: 5px;*>Pueden cortarse fácilmente a la longitud deseada. <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo en canal -20°C a 85°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo en accesorios -40°C a 85°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en Interiores y en Exteriores se usa para audio y video (menos de 12 Volts). </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color Negro. <li style='margin-bottom: 5px;*>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión. <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a los rayos UV. <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones/Normas/Pruebas NOM-001-SEDE-2005 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Se recomienda para su instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Taquetes href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-1720-EE-N-THORSMAN-78357&autodetect=tp0'>TP-0-KIT <li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios de la canaleta para su instalación: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 0; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Esquinero Exterior href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-1720-EE-N-THORSMAN-227147&autodetect=TMK1720EEN'>TMK-1720-EE-N <li style='margin-bottom: 5px;*>Sección T href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-1720-T-N-THORSMAN-227150&autodetect=tmk1720tn'>TMK-1720-T-N <li style='margin-bottom: 5px;*>Canaleta Negra href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-1720-CC-N-THORSMAN-227146&autodetect=tmk1720ccn'>TMK-1720-CC-N <li style='margin-bottom: 5px;*>Esquinero Interior href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-1720-EI-N-THORSMAN-227148&autodetect=tmk1720ein'>TMK-1720-EI-N <li style='margin-bottom: 5px;*>Pieza Unión href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-1720-U-N-THORSMAN-227152&autodetect=tmk1720un'>TMK-1720-U-N <li style='margin-bottom: 5px;*>Tapa final href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-1720-F-N-THORSMAN-227153&autodetect=tmk1720fn'>TMK-1720-F-N <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja universal href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-S1-N-THORSMAN-227154&autodetect=TMKS1N'>TMK-S1-N </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TMK1720CCN/227146-thorsmanabajo.png' alt=''*> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección ignífuga con PVC autoextinguible para mayor seguridad eléctrica
Característica 2	Resistencia UV para instalaciones en exteriores sin degradación
Característica 3	Instalación rápida en esquinas sin cortes ni herramientas especiales
Característica 4	Operación confiable de -20°C a 85°C en ambientes extremos
Característica 5	Inmunidad a humedad y atmósferas corrosivas para durabilidad extendida
Característica 6	Compatibilidad con sistemas de baja tensión hasta 12V