



Sección en "L" de PVC auto extingüible, para canaletas TMK1735, TMK1735SD (5330-02001)

SKU: TMK-1735-L Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$43.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo y características --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características Generales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del accesorio: 0.160 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -40°c a +85°c <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para instalación: Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en </div> <!-- Materiales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ABS auto-extingüible </div> <!-- Imagen de Hecho en Mexico --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Dimensiones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 20px 0;'> </div> </div> <!-- Ejemplo de Instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Instalación</h3> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 20px 0;'> </div> </div> <!-- Sección de contenido adicional Thorsman --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; justify-content: center;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; justify-content: center;'> </div> </div> <!-- Banner Thorsman --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='background: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); text-align: center; padding: 1% 0;'> <h1 style='font-size: 22px; font-family: roboto; font-weight: 300; margin: 0; color: inherit;'>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h1> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; display: flex; justify-content: center; align-items: center; padding: 5% 0;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; padding: 5%;> <h4 style='font-size: 18px; line-height: 140%; font-family: roboto; font-weight: 300; color: inherit;'>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética.</h4> </div> </div> <!-- Sistemas que cubren todas las necesidades --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='background: #2a397a; text-align: center; padding: 1% 0;'> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit;'>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; color: inherit;'>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; color: inherit;'>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; color: inherit;'>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; color: inherit;'>Oficina</p> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento.</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material ABS auto-extingüible para máxima seguridad contra incendios
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica que protege contra fallos eléctricos
Característica 3	Instalación a presión sin herramientas ni cortes especiales
Característica 4	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas para exteriores
Característica 5	Rango operativo extremo de -40°C a +85°C
Característica 6	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas seguras