



Sección en "T" color blanco de PVC auto extingible, para canaleta PT48 (6140-01002)

SKU: PT-48-T Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$25.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/acordova/Thorsman/LOGO%20FINAL%20THORSMAN%20AGOSTO%202016.jpg' alt='Logo Thorsman'*> </div> <!-- Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> </div> <!-- Materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material ABS auto-extingible </div> <!-- Imagen Hecho en Mexico --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/CSA.jpg' alt='CSA'*> </div> <!-- Dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> <div style='margin-top: 15px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/CANALIZACION/PT48T.PNG' alt='Dimensiones'*> </div> </div> <!-- Ejemplo de Instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ejemplo de Instalación</h3> <div style='margin-top: 15px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/CANALIZACION/Sistema%20PT48.PNG' alt='Sistema PT48'*> </div> </div> <!-- Video de Instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Video de Instalación</h3> <div style='margin-top: 15px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/2ve22wHvPGQ' allowfullscreen=""></iframe> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales Thorsman --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-01.jpg' alt='Thorsman'*> </div> </div> <!-- Marca Thorsman --> <div style='margin-bottom: 30px; background-color: #2a397a; color: white; padding: 20px; border-radius: 8px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-weight: 300;*>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h3> </div> <!-- Descripción Thorsman --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-04.png' alt='Thorsman'*> <p style='font-size: 14px; margin-top: 15px; color: inherit;*>Thorsman cuenta con una amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindando funcionalidad, distribución, protección y estética.</p> </div> </div> <!-- Sistemas Thorsman --> <div style='margin-bottom: 30px; background-color: #2a397a; color: white; padding: 20px; border-radius: 8px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; text-align: center; font-weight: 300;*>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(140px, 1fr)); gap: 20px;*> <div style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-08.png' alt='Hogar'*> <p style='margin-top: 10px;*>Hogar</p> </div> <div style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-10.png' alt='Industria'*> <p style='margin-top: 10px;*>Industria</p> </div> <div style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-11.png' alt='Oficina'*> <p style='margin-top: 10px;*>Oficina</p> </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-05.png' alt='Capacidad'*> <p style='font-size: 14px; margin-top: 15px; color: inherit;*>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-07.png' alt='Sistemas telecom'*> <p style='font-size: 14px; margin-top: 15px; color: inherit;*>Los sistemas telecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas ni cortes especiales
Característica 2	Material ABS autoextingible para mayor seguridad eléctrica
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica que reduce riesgo de cortocircuitos
Característica 4	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas para exteriores
Característica 5	Rango operativo -40°C a +85°C para condiciones extremas
Característica 6	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas