



Sección en "T" color Blanco de PVC auto extinguido, para canaleta TEK-100 (5576-13100)

SKU: TEK-100-T Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$200.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección de logo y características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Permiten realizar instalaciones profesionales, evitando hacer cortes especiales <li style="margin-bottom: 5px;">Color Blanco <li style="margin-bottom: 5px;">Peso del accesorio 0.380 kg <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de trabajo en -40°c a +85°c <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style="margin-bottom: 5px;">Alta rigidez dieléctrica <li style="margin-bottom: 5px;">Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style="margin-bottom: 5px;">Para instalación: Colocación fácil y sencilla a tope entre ambas caras del canal <li style="margin-bottom: 5px;">Certificado en </div> </div> <!-- Sección de materiales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Materiales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98 <li style="margin-bottom: 5px;">Material auto-extinguible ASTM D-635-98 <li style="margin-bottom: 5px;">Resistente a los rayos UV ASTM D-635-98 <li style="margin-bottom: 5px;">Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono ASTM G-154 (500 hr) </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Dimensiones (Acotación en mm)</h3> </div> </div> <!-- Sección de instalación --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Ejemplo de Instalación</h3> </div> </div> <!-- Sección de imágenes adicionales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Sección de información de marca --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h3> </div> </div> <!-- Sección de sistemas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones</h3> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Sección de ventajas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Ventajas</h3> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Sección de contacto --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Contacto</h3> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a tope sin cortes especiales en canal
Característica 2	Rango térmico -40°C a +85°C para ambientes extremos
Característica 3	Material auto-extinguible ASTM D-635-98 para mayor seguridad
Característica 4	Resistencia UV certificada ASTM G-154 por 500 horas
Característica 5	Alta rigidez dieléctrica en PVC rígido de alto impacto
Característica 6	Cumple NOM-001-SEDE-2005 / EIA/TIA-569-A para instalaciones profesionales