



## Sección en "T" Color Blanco de PVC Auto Extinguible, Para Canaleta TMK-4577 (5540-02001)

SKU: TMK-4577-T    Marca: THORSMAN    Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$173.81

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;">Utilizar canaletas para la organizaci&ocute;n de cables en un lugar proporciona una serie de beneficios tangibles. Adem&aacute;s de mantener un orden y limpieza que facilita la identificaci&ocute;n y manipulaci&ocute;n de los cables, las canaletas ofrecen una capa de protecci&ocute;n adicional que previene da&ntilde;os, accidentes y posibles riesgos para la seguridad. Facilitan el mantenimiento, reducen el riesgo de tropiezos y ca&iacute;das, y contribuyen a un entorno est&eacute;ticamente agradable. En &uacute;ltima instancia, las canaletas representan una soluci&ocute;n eficaz y pr&aacute;ctica para garantizar la eficiencia y seguridad en la gesti&ocute;n de cables en cualquier entorno.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Caracter&iacute;sticas Generales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Para su uso en interiores.</li><li style="margin-bottom: 5px;">Cuenta con Accesorios: Que reducen el tiempo de instalaci&ocute;n evitando hacer cortes</li><li style="margin-bottom: 5px;">Habilitan la instalaci&ocute;n dando est&eacute;tica y funcionamiento a sus instalaciones.</li><li style="margin-bottom: 5px;">Colocaci&ocute;n f&aacute;cil y sencilla a presi&ocute;n sobre la canaleta</li><li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia a la humedad y atm&ocute;sfera corrosiva.</li><li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de trabajo -5&ordm; C a +65&ordm; C</li></ul></div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Materiales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">PVC r&iacute;gido de alto impacto resistente a la tensi&ocute;n Auto Extinguible</li><li style="margin-bottom: 5px;">Resistente a los rayos UV.</li></ul></div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Se recomienda para su instalaci&ocute;n</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Taquetes y Tornillos <a style="color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=TP-2B-KIT-THORSMAN-78361&amp;autodetect=tp2b">TP-2B-KIT</a></li><li style="margin-bottom: 5px;">Accesorios de la canaleta para su instalaci&ocute;n</li><li style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Canaleta <a style="color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-4577-THORSMAN-231856&amp;autodetect=tmk4577l">TMK-4577</a></li><li style="margin-bottom: 5px;">Secci&ocute;n L <a style="color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-4577-L-THORSMAN-231856&amp;autodetect=tmk4577l">TMK-4577-L</a></li><li style="margin-bottom: 5px;">Esquinero Exterior <a style="color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-4577-EE-THORSMAN-231861&amp;autodetect=tmk4577l">TMK-4577-EE</a></li><li style="margin-bottom: 5px;">Esquinero Interior <a style="color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-4577-EI-THORSMAN-231860&amp;autodetect=tmk4577l">TMK-4577-EI</a></li><li style="margin-bottom: 5px;">Pieza Uni&ocute;n <a style="color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-4577-U-THORSMAN-231858&amp;autodetect=tmk4577l">TMK-4577-U</a></li><li style="margin-bottom: 5px;">Tapa final <a style="color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-4577-F-THORSMAN-231859&amp;autodetect=tmk4577l">TMK-4577-F</a></li><li style="margin-bottom: 5px;">Caja universal <a style="color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=TMK-S1-N-THORSMAN-227154&amp;autodetect=TMKS1N">TMK-S1-N</a></li></ul></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Instalaci&ocute;n a presi&ocute;n sin herramientas ni cortes          |
| Característica 2 | Protecci&ocute;n contra humedad y atm&ocute;sferas corrosivas         |
| Característica 3 | Material autoextinguible que retarda propagaci&ocute;n de incendios   |
| Característica 4 | Resistencia a rayos UV para uso prolongado en interiores              |
| Característica 5 | Compatibilidad exclusiva con canaleta TMK-4577                        |
| Característica 6 | Rango t&eacute;rmino amplio para diversos entornos de operaci&ocute;n |