



SKU: TMK-1720-T Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

`<img style='width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> </div>`

`<div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'>`

`<img style='height: 350px; width: 105px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 18px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/acordova/Thorsman/LOGO%20FINAL%20THORSMAN%20AGOSTO%202016.jpg' alt='Logo Thorsman'> </div>`

`<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del accesorio: 0.15kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -40°C + 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ABS autotextinguible <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (Acotación en extinguido) <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/TMK1720T/6979-tmk1720t.jpg' alt='Dimensiones TMK1720T'> </div> <div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistemas Thorsman</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-02.jpg' alt='Sistema Hospital'> <div style='margin-top: 15px; font-size: 14px;'> >El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistemas de Fijación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-01.jpg' alt='Sistema Hogar'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;'>>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grasas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistemas Telecom</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-03.jpg' alt='Sistema Telecom'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;'>>Los sistemas telecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> <div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <div style='display: inline-block; padding-bottom: 1%; font-size: 22px; font-family: roboto; font-weight: 300; color: inherit;'> Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='text-align: center; flex: 1 1 180px;'> <div style='width: 80px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-09.png' alt='Hospital'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px;'>>Hospital</p> <div style='text-align: center; flex: 1 1 180px;'> <div style='width: 80px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-08.png' alt='Hogar'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px;'>>Hogar</p> <div style='text-align: center; flex: 1 1 180px;'> <div style='width: 80px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-10.png' alt='Industria'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px;'>>Industria</p> <div style='text-align: center; flex: 1 1 180px;'> <div style='width: 80px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-11.png' alt='Oficina'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px;'>>Oficina</p> </div> </div>`

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin cortes especiales en canaleta TMK1720
Característica 2	ABS autoextinguible para mayor seguridad contra incendios
Característica 3	Operación confiable de -40°C a +85°C en ambientes extremos
Característica 4	Alta resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 5	Cumple normativa NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas
Característica 6	Diseño compatible con capacidad al 40% por estándar EIA/TIA-569-A