



Sección en "T" color blanco de PVC auto extingible, para canaletas TMK1020, TMK1020SD, TMK1020CD (5140-02001)

SKU: TMK1020-T Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$14.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Habilita la instalación evitando cortes especiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del accesorio. 0.012 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -40°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para instalación: Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ABS auto-extingible <div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 20px;'> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video de Instalación</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/yEbZXwLKe3g' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 40%; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 40%; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='background-image: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); text-align: center; padding: 20px; border-radius: 8px; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 22px; font-family: sans-serif; font-weight: 300; margin: 0; color: inherit;'>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h1> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 40%; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 60%; min-width: 280px;'> <h4 style='line-height: 140%; font-family: sans-serif; font-weight: 300; color: inherit;'>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética, también lo puede encontrar como: mesa de capacidades para eletrocalhas, capacidad de carga de canaletas aparentes.</h4> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 180px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit;'>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 180px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit;'>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 180px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit;'>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 180px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit;'>Oficina</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <p style='color: inherit; font-size: 14px;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <p style='color: inherit; font-size: 14px;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <p style='color: inherit; font-size: 14px;'>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas ni cortes especiales
Característica 2	Material ABS autoextingible para mayor seguridad eléctrica
Característica 3	Resistencia alta a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 4	Rigidez dieléctrica para protección de cableado activo
Característica 5	Rango operativo -40°C a +85°C para entornos extremos
Característica 6	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas