



Sección en "T" color blanco de PVC auto extinguido, para canaletas TMK1735, TMK1735SD (5340-02001)

SKU: TMK-1735-T Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$41.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen de logo --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Características Generales --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del accesorio: 0.018 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -40°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para instalación: Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en <!-- Materiales --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ABS auto-extinguible <!-- Imagen de Hecho en Mexico --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Dimensiones --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> <div style='text-align: center; margin: 15px 0;'> </div> </div> <!-- Ejemplo de Instalación --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Instalación</h3> <div style='text-align: center; margin: 15px 0;'> </div> </div> <!-- Sección de imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'> </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce tiempo de instalación sin cortes especiales
Característica 2	Material ABS auto-extinguible con alta rigidez dieléctrica
Característica 3	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 4	Colocación rápida a presión sobre canaleta base
Característica 5	Cumple norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas -40°C a +85°C