



SKU: 1603-170    Marca: DKS DOORKING    Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

**\$3,260.33**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/>  
border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Espaciador para kits de picos</h2> <div style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'/>Este dispositivo permite obtener un espacio libre entre cada uno de los kits de picos, facilitando el paso seguro para motocicletas o bicicletas en sistemas de control de tráfico.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Espaciador preciso para kits de picos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Diseño ergonómico para fácil instalación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Material resistente a la corrosión y desgaste</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Compatible con múltiples tamaños de picos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Fácil ajuste para configuraciones personalizadas</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/><strong>Tamaño:</strong> 31" W x 3" H x 12.25" D (787mm W x 76.2mm H x 311mm D)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/><strong>Material:</strong> Acero galvanizado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/><strong>Color:</strong> Blanco con cinta reflectante amarilla/negra</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/><strong>Compatibilidad:</strong> Kits de 1603-180 y 1603-380</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/><strong>Lotes de instalación</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'/><strong>Agencias de carros para rentar</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'/><strong>Escuelas</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'/><strong>Concesionarios de autos</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'/><strong>Agencias de gobierno</strong></li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 5px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/>Componentes del sistema</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Caja de transferir con placa protectora</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Secciones de túnel (3' de largo)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Secciones de clavos de 3' de largo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Tapadera de cobertura</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Brazo de barrera de 14 pies</li> </ul> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/>Funcionamiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Conexión mecánica directa entre operador y clavos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Secciones de túnel combinables (6', 9', 12')</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Memoria 'buffer' de entrada ascendente</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Múltiples opciones de mando 'up'</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Puertos para detectores de círculos de detección</li> </ul> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Sistema 'fail-secure' mecánico</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Manivela de emergencia para operación manual</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Temporizador programable (1-23 segundos)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Sensor de luz para señal de advertencia</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Requiere señales de tráfico o advertencia</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Condiciones de operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/><strong>Rango de temperatura:</strong> -12°C a 46°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/><strong>Alimentación:</strong> 115, 230, 460 VAC (con transformadores 'step-down')</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/><strong>Motor:</strong> 1/2 HP</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/><strong>Garantía:</strong> 1 año en componentes (5 años en operador)</li> </ul> </div> </div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Permite paso seguro de motocicletas y bicicletas entre picos               |
| Característica 2 | Ajuste personalizado para distintas configuraciones de tráfico             |
| Característica 3 | Instalación superficial sin obra civil requerida                           |
| Característica 4 | Cinta reflectante amarilla/negra para alta visibilidad diurna y nocturna   |
| Característica 5 | Acero galvanizado resistente a corrosión en exteriores                     |
| Característica 6 | Diseño compacto para integración discreta en sistemas de control vehicular |