

Sección de Puerta de Garage / Panel Lisa / Relleno Poliuretano 43 mm / Lámina Calibre 26 / Densidad 45 kg/m³ / Estilo Americano

SKU: SEC-GAR167 Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

Garantía: 3 años

$2,253.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección individual para puerta de garage residencial de estilo americano, diseñada para integrarse en sistemas de cuatro secciones. El panel construido en lámina calibre 26 con relleno de poliuretano de alta densidad (45 kg/m³) y espesor de 43 mm proporciona rigidez estructural superior junto con aislamiento térmico y acústico optimizado. Los rodamientos y herrajes de operación silenciosa minimizan el desgaste mecánico y reducen la generación de ruido durante ciclos de apertura y cierre frecuentes. Compatible exclusivamente con el modelo GARAGE167 de cuatro secciones.

Características Generales
• Tipo de producto: Sección para puerta de garage residencial
• Estilo: Americano
• Acabado superficial: Lisa
• Color: Blanco
• Material del panel: Lámina calibre 26
• Relleno: Poliuretano de alta densidad
• Espesor del panel: 43 mm
• Densidad del poliuretano: 45 kg/m³
• Sistema de operación: Rodamientos y herrajes silenciosos
• Compatibilidad: Modelo GARAGE167 de cuatro secciones
• Propiedades integradas: Eficiencia térmica y acústica

Desempeño
Aislamiento térmico: Alto (poliuretano 43 mm)
Aislamiento acústico: Integrado
Rigidez estructural: Alta (calibre 26)
Densidad de insulación: 45 kg/m³
Operación: Silenciosa

Físicas / Constructivas
Espesor del panel: 43 mm
Calibre de lámina: 26
Tipo de superficie: Lisa
Color: Blanco
Estilo constructivo: Americano

Compatibilidad y Sistema
Modelo compatible: GARAGE167
Configuración: Cuatro secciones
Tipo de instalación: Residencial
Mecanismo de operación: Ascendente
Componentes: Rodamientos y herrajes incluidos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Aislamiento térmico y acústico con poliuretano de alta densidad**
Característica 2	**Rigidez estructural superior con lámina calibre 26**
Característica 3	**Operación silenciosa con rodamientos y herrajes de calidad**
Característica 4	**Compatible con sistema de cuatro secciones GARAGE167**
Característica 5	**Panel de 43 mm diseñado para máxima eficiencia energética**
Característica 6	**Construcción residencial para climas de variaciones extremas**