



Sección de Puerta de Garage / Panel Lisa / Aislamiento Térmico y Acústico / Diseño Americano / 21' por Panel / Calibre 26

SKU: SEC-GAR187 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$2,879.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sección de puerta de garage de diseño americano con panel liso en color blanco, fabricada en lámina calibre 26 con núcleo de poliuretano inyectado de alta densidad de 43 mm. Proporciona aislamiento térmico y acústico superior para aplicaciones residenciales. Los rodamientos y herrajes de calidad garantizan operación silenciosa y duradera. Compatible con proyectos de remodelación y nueva construcción. Cada sección tiene una dimensión de 21 pies (6.4 m), optimizada para instalaciones estándar de cochera.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Panel de lámina calibre 26 con poliuretano inyectado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alta densidad 43 mm para aislamiento térmico y acústico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Eficiencia térmica excepcional para puertas de garage<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rodamientos y herrajes de calidad para operación silenciosa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con proyectos de remodelación y nueva construcción<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño americano con sección de 21 pies (6.4 m) por panel<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Color blanco, acabado liso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones de Panel</h4><div style='margin-bottom: 10px;*>Material: Lámina calibre 26</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Relleno: Poliuretano inyectado de alta densidad</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Espesor: 43 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Acabado: Liso, color blanco</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Dimensión por sección: 21 pies (6.4 m)</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Estilo: Americano</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Operación</h4><div style='margin-bottom: 10px;*>Aislamiento térmico: Eficiencia térmica excepcional</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Aislamiento acústico: Alta densidad 43 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Operación: Silenciosa con rodamientos de calidad</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Herrajes: Componentes de alta calidad</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Rigidez estructural: Superior por construcción multicapa</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Aplicaciones y Compatibilidad</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Tipo de proyecto: Remodelación y nueva construcción</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Uso: Residencial</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Tipo de puerta: Ascendente de garage/cochera</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Serie compatible: GARAGE187</div><div>Modelo: SECGAR187</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico con poliuretano de alta densidad 43 mm
Característica 2	Operación silenciosa con rodamientos y herrajes de alta calidad
Característica 3	Compatible con remodelación y nueva construcción
Característica 4	Panel de lámina calibre 26 con rigidez estructural superior
Característica 5	Eficiencia térmica excepcional para reducción de consumo energético
Característica 6	Diseño americano con secciones de 21 pies por panel