



Seccion para puerta de Garage / Lisa / Color blanco / Para GARAGE87 / Estilo Americana.

SKU: SEC-GAR87 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$877.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Las puertas de garage tipo americanas ofrecen una combinación de gran belleza, resistencia y eficiencia térmica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rodamientos y herrajes de gran calidad, para una operación silenciosa y eficaz. <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia térmica, lo mejor en este tipo de puertas. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Las puertas de cochera o puertas para garage ascendentes AccessPro son de la más alta calidad. El panel de las puertas automáticas se fabrica en lámina calibre 26, con relleno poliuretano de alta densidad de 43 mm para brindar mayor rigidez y un aislamiento térmico y acústico más eficiente.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Puerta residencial rellena 43mm de poliuretano inyectado con una densidad de 45 kgs/cbm.</p> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Encontrará la medida ideal para cualquier tipo de proyecto ya sea para remodelar o alguna nueva construcción.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Evite que su garage enfrie su casa; al colocar una puerta de insulated mantendrá a temperatura cálida a los cuartos aledaños, esto le ayudará ahorrar en el consumo de energía.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información del modelo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El modelo SECGAR87 incluye una sección compatible con la puerta GARAGE87 <li style='margin-bottom: 5px;'>La puerta GARAGE87 se compone de 4 secciones de 21' </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;'> <p style='font-size: 18px; color: inherit; font-weight: bold; margin-bottom: 15px;'>**No incluye el motor**</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico superior con poliuretano de alta densidad
Característica 2	Rigidez estructural reforzada con densidad de 45 kg/m³
Característica 3	Operación silenciosa mediante rodamientos de alta calidad
Característica 4	Diseño americano que combina estética y eficiencia energética
Característica 5	Panel de lámina calibre 26 para mayor durabilidad
Característica 6	Compatible con sistemas de puerta ascendente de 4 secciones