



Sección para Puerta de Garage / Panel Lisa / Línea Central / 21" / Estilo Americano / Acero Galvanizado / Aislamiento Térmico y Acústico

SKU: SEC-DOOR20-21 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$5,534.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sección para puerta de garage de estilo americano con diseño liso y línea central, fabricada en acero galvanizado calibre 26 con núcleo de poliuretano expandido de 42 mm de espesor y densidad de 42 kg/m³. Su estructura rígida proporciona aislamiento térmico y acústico de alta eficiencia, contribuyendo a la reducción de consumo energético en el hogar. Incorpora rodamientos de precisión que permiten una operación silenciosa y fluida, minimizando el desgaste mecánico y los requerimientos de mantenimiento. El acabado en color blanco y su estética clásica la adaptan a diversos estilos arquitectónicos residenciales. Compatible con el modelo APDOOR208.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Panel de acero galvanizado calibre 26 con poliuretano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Relleno de poliuretano de 42 mm con densidad de 42 kg/m³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Aislamiento térmico y acústico de alta eficiencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Rodamientos de precisión para operación silenciosa y fluida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño liso con línea central, estilo americano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Estructura rígida que mejora la eficiencia energética del hogar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Construcción robusta y duradera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con modelo APDOOR208</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Operación silenciosa y fluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aislamiento térmico de alta eficiencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Mejora de eficiencia energética del hogar<li style='padding: 6px 0;*>Funcionamiento duradero con mínimo mantenimiento</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: acero galvanizado calibre 26<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Relleno: poliuretano de 42 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Densidad del núcleo: 42 kg/m³<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño: liso con línea central<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estilo: americano<li style='padding: 6px 0;*>Color: blanco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Herrajes de alta calidad con rodamientos de precisión</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico de alta eficiencia con núcleo de poliuretano
Característica 2	Rodamientos de precisión para operación silenciosa y fluida
Característica 3	Panel de acero galvanizado calibre 26 con relleno de 42 mm
Característica 4	Estructura rígida que mejora la eficiencia energética del hogar
Característica 5	Diseño liso de línea central para estética moderna y limpia
Característica 6	Construcción robusta y duradera para protección residencial prolongada