



Secuenciador de Potencia | 8 Salidas | Delay de activación de 1 segundo | Recomendado para rack de amplificación, Videowall, o equipos de alta potencia.

SKU: EP-820 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Accesorios

\$1,364.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen del producto --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomProAudio/epcom_proaudio.png' alt=''> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Características</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> 8 sockets o canales de salida <li style='margin-bottom: 5px;*> Tiempo de retraso entre canales: 1 segundo <li style='margin-bottom: 5px;*> Función de activación remota mediante señal de 24Vcd <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje de Entrada: 120Vca </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Máxima carga por canal: 2200W <li style='margin-bottom: 5px;*> Corriente máxima nominal por canal: 10A <li style='margin-bottom: 5px;*> Máxima carga total: 6000W <li style='margin-bottom: 5px;*> LED indicador de encendido por canal </div> <!-- Columna 3 --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Montaje en Rack 19' <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 484 x 295 x 44mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 4.2Kg <li style='margin-bottom: 5px;*> No incluye clavija,se recomienda conectar directo a un centro de carga. En caso de conectar a toma AC, se recomienda para un máximo de 15 amperes el modelo HUB-BRY-5266-NP </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Secuenciación escalonada evita picos de arranque en amplificadores
Característica 2	Control remoto por señal de 24 VCD para automatización de sistemas
Característica 3	Protección de equipos de alta potencia en videowalls y racks de audio
Característica 4	Indicadores LED individuales por canal para monitoreo de estado
Característica 5	Montaje estándar rack 19" (1.7 ft) para integración en infraestructura profesional
Característica 6	Conexión directa a centro de carga para instalaciones permanentes