



Sellado Acrílico /Color Blanco / Contenido 280 ml.

SKU: SYS-113-505 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$70.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Características principales

- Ideal para superficies porosas y emboquillado
- Rellena grietas con acabado suave
- Lijable y pintable para personalización
- Contenido preciso de 280 ml
- Compatible con calafateadora SYS-PSF4

Sección de especificaciones técnicas

Forma película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos

Tiempo de curado: 24 horas

Resistencia térmica: -40°C a 100°C

Flexibilidad: Mantiene flexibilidad a temperaturas extremas

Norma: Norma NOM 018 STPS 2015

Sección de aplicaciones

Emboquillado de puertas y ventanas

Relleno de grietas en superficies porosas

Sellado en zonas húmedas

Juntas en cancelas de baño

Juntas en cocinas

Juntas en sauna

Sección de instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Destapar el borde del empaque con ayuda de una navaja

Colocar en la pistola de aplicación (calafateadora no incluida)

Depositar el contenido sobre la superficie deseada

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Secado rápido: película en 5 min, tacto en 15 min
Característica 2	Lijable y pintable para acabados personalizados
Característica 3	Mantiene flexibilidad en temperaturas extremas
Característica 4	Compatible con calafateadora estándar para aplicación profesional
Característica 5	Ideal para emboquillado de puertas, ventanas y zonas húmedas
Característica 6	Cumple norma NOM 018 STPS 2015 para seguridad laboral